

> SHURE Beta 58A

SHURE Beta 58A



Cod.Art. : 0057

Produttore : Shure

MICROFONO PER VOCE

Il modello BETA 58A della Shure è un microfono vocale dinamico a supercardioide ad uscita elevata, realizzato per applicazioni in studi di registrazione ed impianti di amplificazione professionali. La caratteristica di ricezione a supercardioide rimane invariata in tutto il campo di frequenza del microfono, assicurando così un elevato guadagno a monte della retroazione, massimo isolamento acustico e minima colorazione dei toni fuori asse. L'andamento della risposta in frequenza del modello BETA 58A è ideale per applicazioni vocali in cui il microfono venga tenuto estremamente vicino alle labbra. Grazie alla sua costruzione robusta, al sistema comprovato di montaggio antivibrazione e alla griglia in acciaio temprato, un uso aggressivo del microfono non influisce sulle sue eccellenti prestazioni. Applicazioni tipiche del modello BETA 58A includono l'uso sia da parte di cantanti solisti che del coro di accompagnamento. provenienti dal retro, ciò può non essere ovvio né intuitivo.

Diffida dalle imitazioni

Caratteristiche

Risposta in frequenza ottimizzata per applicazioni vocali, con aumento della risposta ai toni intermedi e attenuazione a quelli bassi.

Diagramma di ricezione a supercardioide uniforme, che presenta un elevato guadagno a monte della retroazione ed una ricezione superiore dei suoni fuori asse.

Magnete al neodimio, per ottenere un elevato rapporto segnale/rumore all'uscita.

Griglia in acciaio temprato, resistente all'usura e agli

> SHURE Beta 58A

SHURE Beta 58A

abusi.

Avanzato sistema di montaggio antivibrazione pneumatico, che riduce al minimo la trasmissione di vibrazioni e suoni di natura meccanica.

Bassa sensibilità a variazioni dell'impedenza di carico.

Le leggendarie qualità e affidabilità Shure.

Specifiche Tecniche

Type:

Dynamic (moving coil)

• Frequency Response:

50 to 16,000 Hz (see Figure 2)

• Output Level (at 1,000 Hz):

Open Circuit Voltage: -51.5 dBV/Pa* (2.6 mV)

*1 Pa = 94 dB SPL

• Impedance:

Rated impedance is 150 (290 actual) for connection to microphone

inputs rated low Z

• Polar Pattern:

Supercardioid, rotationally symmetrical about microphone axis, uniform with frequency

• Phasing:

Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3.

• Case:

Silver blue enamel-painted die cast metal with hardened, matte-finished, spherical steel mesh grille

• Adjustable, Stand Adapter:

Slip-in microphone mounting, unbreakable, adjustable through 180° with standard 5/8"-27 thread, black finish

• Net Weight:

278 grams

Prezzo : €159,00 IVA inclusa (€131,40 esclusa IVA)