

SOUNDSATION Hyper Top 15a



Cod.Art. : 106164

DIFFUSORE BI-AMPLIFICATO IN POLIPROPILENE 1000W 15"

La serie Hyper è il risultato di anni di esperienza accumulati da Soundsation nel campo dei portable sound systems. Questa linea di diffusori è costruita con un cabinet in polipropilene robusto, leggero ed elegante con una full-grille in metallo e materiale fonoassorbente. Il design moderno, in linea con i più recenti standard dell'industria, offre sia un design accattivante che un'ottima qualità sonora. Tutta la linea è equipaggiata con un amplificatore in Classe D ed alimentazione switching, che offre elevata potenza in maniera efficiente e con un peso ridotto (ad eccezione del modello 6"). Ingressi microfonici e di linea permettono di collegare diverse apparecchiature, che siano microfoni mixer o media player. I 4 punti di ancoraggio M8 (1 per lato), 1 maniglia nella parte superiore e il foro per stativo da 36mm, rendono questo diffusore ideale sia per installazioni fisse che per applicazioni portable.

Caratteristiche

- Diffusore bi-amplificato a 2 vie
- Cabinet in polipropilene ad alta risonanza, robusto e leggero con griglia full-size in metallo e materiale fonoassorbente
- Amplificatore in classe D per le basse frequenze; in Classe AB per le alte per un totale di 1000W (800W+200W)
- Woofer da 15" con driver da 1.35"
- Ingressi microfonico/linea XLR + jack ¼", ingresso di linea XLR/RCA stereo, mini jack per connettere smartphones o tablet
- Uscita XLR link out
- Controlli volume per ciascun canale, volume master ed equalizzazione HI e LOW
- Utilizzabile come stage monitor 30°/45°
- Maniglia superiore e due maniglie laterali per un agevole trasporto

SOUNDSATION Hyper Top 15a

- Foro per stativo da 36mm
- 4 punti di ancoraggio M8, posizionati su ciascun lato
- Dimensioni (LxAxP): 420 x 697 x 383 mm
- Peso: 18 Kg

- Diffusore bi-amplificato a 2 vie
- Woofer: 15" con voice coil da 3"
- Compression driver: 1.35" voice coil, 1" throat
- Direttività: 90° x 60°, symmetric
- Risposta in frequenza [- 10dB]: 41Hz - 19KHz
- Risposta in frequenza [- 3dB]: 46Hz - 19KHz
- Max SPL: 121dB
- Sensitivity: 96dB
- Amplificatori: Classe D (basse frequenze); Classe-AB (alte frequenze)
- Potenza (Picco/Rated): 1000W (800+200W) / 500W (400+100W)
- Crossover: 2.6KHz, 24dB/Oct.
- EQ: High (2.5KHz, +/- 12 dB); Low (150Hz, +/- 12 dB)
- LEDs: Power On (Green), Clip (Red)
- Alimentazione: 230Vac - 50 Hz
- Potenza minima assorbita: 250W
- Connettore alimentazione: VDE con fusibile T2A-250V
- Dimensioni (LxAxP): 420 x 697 x 383 mm
- Peso: 18 Kg

Prezzo : €278,00 IVA inclusa (€227,87 esclusa IVA)
