

## TASCAM CD500B

**TASCAM**  
TEAC PROFESSIONAL

Cod.Art. : 11315

### LETTORE CD - MP3 PROFESSIONALE CON USCITE BILANCIATE

Il CD-500B è un riproduttore di CD super compatto; un lettore con caricamento a slot frontale ed un affidabile motore senza spazzole rendono il CD 500B un prodotto molto versatile e moderno. Vi è poi un set completo di funzioni ideali per studi broadcast, studi di registrazione, teatri, società di noleggio audio e video, palestre ed ogni altra installazione permanente. L'apparecchio, oltre alle funzioni standard di riproduzione e riproduzione, ne offre molte altre per l'uso professionale. Tra queste: il "flash start", "auto cue" (ricerca dell'inizio di un brano), l' "auto ready" (pausa automatica alla fine di un brano), la funzione "call" (ritorno alla posizione da cui era partita l'ultima lettura), il "pitch control" ( $\pm 16\%$ ) con la possibilità di variare il tempo lasciando inalterata l'intonazione, l' "intro-check" o il "fade in / fade out". Per l'integrazione in apparecchiature di controllo e in installazioni fisse sono disponibili: la riproduzione controllata Relay, partenza controllata da fader, segnale EOM (fine del messaggio) e una porta seriale. Il CD-500B può inoltre memorizzare diverse condizioni di funzionamento, come riavviare la riproduzione automaticamente all'accensione.

#### Specifiche tecniche

#### AUDIO OUTPUTS

- Analog output (unbalanced): RCA pin jack
- Nominal output level: -10 dBV
- Maximum output level: +6 dBV
- Output impedance: Less than 1 kOhm
- Analog output: (balanced, CD-500B only) XLR-3-32 (1: GND 2: Hot

## TASCAM CD500B

3: Cold)

- Nominal output level: +4 dBu
- Maximum output level: +20 dBu
- Output impedance: 150 Ohm
- Phones output: 6.3mm stereo phone jack
- Maximum output power :45 mW + 45 mW (1kHz, THD at 0.1%, 32 ohm loaded)
- Digital output (Optical): TOS (JEITA RC-5720C)
- Format: IEC60958-3 (SPDIF)
- Digital output (Coaxial): RCA pin jack
- Format: IEC60958-3 (SPDIF)
- Digital output (AES/EBU, CD-500B only):XLR-3-32
- Format: AES3-2003 / IEC60958-4 (AES/EBU)

### OTHER INPUTS AND OUTPUTS

- RELAY input/output: 3.5 mm mini jack
- RS-232C: D-sub, 9-pin
- REMOTE: 2.5 mm TRS jack (for Tascam RC-3F footswitch)
- PARALLEL (CD-500B only): D-sub, 15-pin

### AUDIO PERFORMANCE

- Frequency response: 20 Hz - 20 kHz,  $\pm 0.5$ dB
- THD + N  $\leq 0.005$  %
- S/N ratio  $\geq 95$  dB
- Channel separation:  $\geq 95$  dB

### POWER SUPPLY AND OTHER SPECIFICATIONS

- Power supply: 100-240 V AC, 50-60 Hz
- CD-500B: 11 W
- Dimensioni: 483 x 45 x 301 mm
- Peso: 3,7 kg

Prezzo : ~~€599,00 IVA inclusa~~ (~~€490,98 esclusa IVA~~)

**Prezzo in offerta : €539,00 IVA inclusa (€441,80 esclusa IVA)**