

MIDAS HUB4



Cod.Art. : 115242

HUB PER SISTEMI DI MONITORAGGIO CON 4 PORTE PoE

Midas HUB4 è il multiutensile nel tuo stage rack che fornisce uscite analogiche e digitali per varie applicazioni. HUB4 può fornire fino a quattro mixer monitor personali DP48 con PoE (Power over Ethernet) e 48 canali di audio a 24-bit / 48kHz. Il Midas HUB4 raccoglie anche 48 canali di audio a monte e lo inoltra alla console FOH, sia da stage box collegate alla porta AES50-B (THRU) o 8 canali return da ciascuna delle porte 1-4. Per affrontare le sfide delle grandi setup per il monitoraggio, HUB4 può essere facilmente collegato in serie per rendere disponibili ulteriori porte DP48, fino ad applicazioni da orchestra sinfonica. HUB4 può trasmettere messaggi di controllo remoto dalle console M32 FOH ai mixer personali DP48, nonché messaggi di controllo remoto tra le unità DP48. I mixer per monitor personali DP48 Midas supportano il controllo remoto di altre unità DP48 e possono anche ricevere informazioni di controllo dalle console di missaggio M32. Queste informazioni di controllo includono assegnazioni, nomi e colori dei canali, che vengono trasmessi tramite AES50 per una facile configurazione dei mixer personali. HUB4 può trasmettere messaggi di controllo dalla console FOH ai mixer personali e tra i mixer personali. Questo sistema di messaggi di controllo funziona quando le unità DP48 sono collegate alle porte 1-4 o alle porte su hub in cascata.

Caratteristiche

- Hub per sistema di monitoraggio personale con alimentazione remota PoE per un massimo di 4 mixer personali DP48 e stage box compatibili
- Porte AES50 IN e THRU per hub a cascata o stage box con 48

MIDAS HUB4

canali bidirezionali a 48 / 44,1 kHz

- 16 Uscite analogiche bilanciate per l'invio di mix stereo personali 4x2 ai trasmettitori IEM
- I nomi dei canali e le assegnazioni di gruppo possono essere distribuiti da console M32 compatibili
- Midas DL8 Stage Box possono essere collegati e alimentati dalle porte 1-4
- Le uscite personale mix possono essere monitorate tramite AES50 a monte delle console collegate
- Supporta l'inoltro da remoto di un mixer personale DP48 da un altro DP48
- Pulsanti del pannello frontale per l'invio di segnali ai gruppi di uscite analogiche 1-4, per StageCONNECT e per AES50-A a monte
- Uscita StageCONNECT con alimentazione Phantom per collegare altri dispositivi StageCONNECT, condivisione audio 32 canali, PCM non compresso 24 bit, 44,1/48kHz, a latenza inferiore al ms
- Si consiglia l'utilizzo remoto tramite cavo CAT5e schermato fino a 80m di lunghezza
- Caratteristiche Neutrik etherCON Porte di rete AES50
- Robusto telaio 1U per la massima resistenza in applicazioni portatili
- Alimentazione universale a commutazione automatica
- Dimensioni: (A) 50 x (L) 482 x (P) 291 mm
- Peso: 3,96 Kg

Prezzo : €849,00 IVA inclusa (€695,90 esclusa IVA)