

REFERENCE Quattro Hybrid Instrument Cable 4,5mt



Cod.Art. : 119648

CAVO MULTIPOLARE PER CHITARRA ED EFFETTI 4,5M

Il cavo multipolare QUATTRO è composto da tre linee audio sbilanciate con qualità affine al cavo RIC01 che offrono un'estesa risposta in frequenza e un'alta gamma dinamica: a queste si abbina una linea di controllo che può essere configurata come connessione MIDI o come connessione jack per controllare il cambio canale dell'amplificatore. Nell'ultimo caso è possibile combinare una eventuale linea che può portare un'alimentazione a bassa tensione per le pedaliera di controllo switching. Tutte queste linee sono contenute in una singola frusta dove l'accoppiamento meccanico, l'elevato grado di schermatura da campi elettrici e magnetici delle linee e la fermezza dei vari conduttori sono trattati con il massimo della cura e della qualità che contraddistinguono da sempre Reference.

Caratteristiche generali

- Multicore ibrido costituito da 3 linee audio sbilanciate (cavi strumento) e di 1 linea per controllo MIDI o footswitch (5 poli)
- Diametro complessivo della guaina di 19,8mm (circa)
- La guaina è composta da un compound di Poliuretano con finitura satinata di colore Blue
- Raggio di curvatura minimo 8cm (avvolgimento di ogni spira 16cm)
- Temperatura di esercizio: -20°C/+70°C
- Peso del cavo non assemblato (senza jack/din): 0,4kg/m

REFERENCE Quattro Hybrid Instrument Cable 4,5mt

Caratteristiche linee audio

- 3 Cavi con guaina PVC superflex blu (diametro 6,6mm) identificati come Send, Return e Out
- Conduttore in rame rosso OFC (puro al 99,99%) con sezione di 0.75mm²
- Isolamento conduttore: Poliolefine espanso
- Layer semiconduttivo (carbon PVC) a copertura del dielettrico per minimizzare l'handling-noise (rumori microfonici causati dalla movimentazione)
- Schermatura: Rame stagnato a treccia >95%

Caratteristiche linea di controllo (connettore DIN 5 poli)

- Cavo per collegamenti MIDI e Footswitch (DIN-5)
- Guaina esterna: PVC superflex grigio (diametro 6,0mm) con nome identificativo Control
- 6 Conduttori in rame rosso OFC capillare con sezione 0,14 mm² (dielettrico di colore verde, giallo, grigio, rosa, blue, rosso) per la trasmissione dati
- 2 Conduttori in rame rosso OFC capillare con sezione 0,34 mm² (dielettrico di colore bianco e marrone) per l'alimentazione a bassa tensione

Prezzo : €213,00 IVA inclusa (€174,59 esclusa IVA)
