

MOTU MIDI Express XT

Produttore : Motu
Cod.Art. : 12255



INTERFACCIA MIDI USB 8-IN 8-OUT PATCHBAY MERGER CON TIME CODE SYNC

La MIDI Express XT è un'interfaccia professionale MIDI, dotata di 8 MIDI IN, 9 MIDI OUT, 128 canali MIDI, con sincronizzatore SMPTE che fornisce connessione plug-and-play con qualsiasi computer Mac o Windows dotato di porta USB. I sedici preset sul pannello frontale (8 preimpostati e 8 programmabili dall'utente) vi daranno accesso immediato a molteplici funzioni. ClockWorks, la console software per Mac OS X e Windows, fornisce una gamma completa di MIDI routing, Merge e di muting. Come un sincronizzatore SMPTE di livello professionale, Express XT converte e legge SMPTE in tutti i formati di frame (23.976, 24, 25, 29.97 drop e non-drop e 30).

Caratteristiche principali

- MIDI patchbay / merge / processore Stand-alone
 - Sincronizzazione di codice SMPTE in tutti i formati
 - Matrice 8x8 MIDI merge
 - 16 preset sul pannello frontale
 - 8 MIDI indipendenti
 - 8 OUT MIDI indipendenti (9 connettori di uscita)
 - 128 canali MIDI
 - Supporta MIDI Machine Control
 - Ingresso pedale
 - 16 preset con 8 programmabili, con batteria della memoria di backup
 - MIDI Time Stamping (MTS) per precisione al millisecondi
 - Include driver e software di installazione per Mac e Windows
- #### MIDI PROCESSING
- Merge di qualsiasi ingresso su qualsiasi uscita
 - Routing di qualsiasi ingresso su qualsiasi uscita
 - Mute di tutti i dati MIDI su qualsiasi cavo
 - Re-canalizzare su ingressi e uscite
- #### SINCRONIZZAZIONE

MOTU MIDI Express XT

- Generatore e lettore di SMPTE time code (LTC)
- Convertete LTC in MIDI Time Code (MTC) per sincronizzare un Mac,

PC o altri dispositivi al time-code SMPTE

- Convertete tutti i frame rate SMPTE (23.976, 24, 25, 29.97 drop, 29.97 non-drop, 30)
- Stripes SMPTE in tutti i frame rate (23.976, 24, 25, 29.97 drop, 29.97 non-drop, 30)
- Convertete MIDI Time Code in time code SMPTE
- "Sync Jam" SMPTE regolabile per sincronizzazione libera
- Supporta MIDI Machine Control - sia come Master MMC o slave, distribuisce comandi di transport MMC a tutti gli altri dispositivi MMC

SPECIFICHE

- Pulsanti e LED sul pannello frontale per la scelta dei preset (8 di fabbrica, 8 utente)
- Pulsante SMPTE stripe
- Led di SMPTE lock e tach
- Spie di stato per MIDI IN / OUT e computer
- Porte MIDI IN e OUT
- Panic Button
- 17 connettori MIDI
- 2 SMPTE da 1 quarto di pollice (livello di linea)
- 1 ingresso pedale 1/4"
- 1 connettore di alimentazione IEC (commutabile 115V - 220V)
- Dimensioni: 48,26 x 17,78 x 4,45 cm

Prezzo : €489,00 IVA inclusa (€400,82 esclusa IVA)
