

ALTO TX308



Cod.Art. : 142072

CASSA ATTIVA 8" 350W

Alto TX308 è una cassa attiva a due vie, con un woofer da 8" e un tweeter a compressione con diaframma in titanio da 1", amplificata in classe D con una potenza di 350 Watt di picco (175W continui) per un Max SPL di 113dB, che copre un range di frequenza dai 75Hz

ai 20kHz. Posizionabile su stativo, grazie al foro standard da 36mm, oppure a terra come cassa spia da palco, questo diffusore amplificato rappresenta una scelta ottimale ed economica per amplificare le tue serate, esibizioni, DJ set, serate di karaoke e pianobar, feste, comizi, oltre che come diffusore full range per chi utilizza le moderne pedaliera digitali per chitarra.

Robusta ed elegante, grazie alla griglia metallica che copre e protegge interamente tutta la parte frontale, questa cassa dalla forma trapezoidale è costruita in polipropilene con un peso di 5,6kg. La TX308 dispone di piedini in gomma e di una maniglia nella parte alta che ne agevola il trasporto e il posizionamento. Nel pannello posteriore della cassa amplificata Alto Professional TX308 troviamo l'ingresso XLR per sorgenti Mic/line, un'uscita LINK formato XLR per eventuali connessioni in cascata e il connettore di alimentazione (IEC). Il potenziometro rotativo per il controllo del volume consente di gestire la differente amplificazione necessaria per adattare il segnale in ingresso alle sorgenti line o ai microfoni.

La cassa amplificata TX308 della Alto Professional impiega un sistema di amplificazione a 2 vie con crossover attivo (2500Hz), un woofer da 8" dalla lunga escursione e un tweeter a compressione con

diaframma in titanio da 1" installato all'interno di una tromba che permette alle frequenze alte di coprire un ottimo pattern di diffusione nell'ambiente (90°H x 60°V). Questa cassa dispone di protezioni che prevengono il surriscaldamento, il clipping (limiter

ALTO TX308

analogico) e l'overload dei circuiti.

Caratteristiche

- Cassa bi-amplificata a due vie
- Amplificazione in classe D: 350W (picco), 175W continui
- Woofer: 8.0" (203mm), bobina 1.4" (35,5mm)
- Tweeter a compressione con diaframma in titanio: 1" (25mm); voice coil da 1" (25mm)
- Angolo di copertura (nominali): 90°Hx60°V
- Amplificazione in classe D: 350W (picco), 175W (continui)
- Risposta in Frequenza: 75Hz - 20kHz (-3dB)
- Frequenza di crossover: 2.5kHz
- SPL max @ 1m: 113dB
- Connessioni Audio: Ingresso XLR (Line/Mic), uscita XLR Link (line)
- Alimentazione: Da ingresso alimentazione IEC
- Cavo di alimentazione in dotazione
- Controlli: Pulsante accensione e potenziometro volume
- Indicatori: 2x LED (power, fronte e retro), LED clip limiter
- Protezioni: Termica e overload analogico (limiter)
- Foro per stativo: 36mm
- Posizionabile anche sul palco
- Cabinet in polipropilene
- Griglia metallica su tutta la facciata
- Maniglia per trasporto agevole
- Progettata e calibrata negli USA
- Dimensioni: 422 x 272 x 251mm
- Peso: 5,6kg

Prezzo : €159,00 IVA inclusa (€130,33 esclusa IVA)