

ANTELOPE Pure2 B-Stock



Cod.Art. : 142115

CONVERTITORE STEREO AD/DA 24-BIT/192kHz E MASTER CLOCK

Pure2 è un Convertitore e Master Clock 24-bit, 192 kHz AD/DA a 2 canali che include un attenuatore di volume relay-controlled. È dotato della rinomata tecnologia Antelope Acoustically Focused Clocking (AFC), e utilizza anche circuiti analogici purissimi, guidato da un'alimentazione lineare multi-stadio proprietaria per una nitidezza ed un realismo insuperabili. Un pannello di controllo software intuitivo per Mac o PC fornisce agli utenti la possibilità di gestire tutti gli aspetti del funzionamento del dispositivo. Pure2 è anche configurabile tramite il pannello frontale con preset definibili dall'utente.

Caratteristiche principali Conversione A/D

- Il famoso convertitore Burr-Brown (TI) A/D PCM4222 è insuperabile in termini di qualità del suono e prestazioni. Uno stadio driver analogico attentamente ottimizzato gestisce delicatamente i sovraccarichi, contribuendo ad un suono analogico distinto ed un clipping più morbido

Conversione D/A

- La conversione D/A principale in Pure2 è stata progettata con un'architettura dual DAC, fornendo chip DAC separati per il canale destro e sinistro. Il design dual DAC migliora enormemente il rapporto segnale-rumore e migliora notevolmente l'imaging stereo

Master Clock

- I tempi di conversione e la sincronizzazione di tutti i dispositivi digitali dello studio è mantenuta stabile dalla 4a generazione del jitter-management AFC a 64-bit e dal cristallo

ANTELOPE Pure2 B-Stock

oscillatore. Questa è esattamente la stessa tecnologia utilizzata nel Master Clock di punta Antelope Isochrone Trinity e nel top-seller Orion32 AD/DA. Con più uscite Word Clock, Pure2 può funzionare come master clock per un intero studio e può anche essere agganciato al leggendario orologio atomico Antelope 10M per

una maggiore stabilità di clock

Amplificatore Cuffie

- L'amplificatore per cuffie high-end è alimentato da un apposito convertitore D/A, consentendo una maggiore comodità e migliore flessibilità di routing. Il DAC separato offre la possibilità di monitoraggio di una fonte secondaria indipendente dalle uscite principali

Monitoraggio

- Pure2 utilizza un controllo del volume analogico Antelope di alta qualità. È dotato di un relè attenuatore a step con precisione di 0,05dB, fornendo la massima trasparenza del monitoraggio attraverso le uscite principali

Gestione user-friendly

- Con Pure2, raggiungere una qualità audio impeccabile non è complicato. Il dispositivo include un pannello di controllo software altamente intuitivo (compatibile con Mac e PC) che consente agli utenti di gestire tutti gli aspetti del funzionamento da un computer. Nel frattempo, il pannello frontale dell'unità comprende anche preset definibili dall'utente per una maggiore comodità ed efficienza di routing

Dimensioni e peso

- Dimensioni: 482 x H44 x 350mm

- Peso: 3kg

Prezzo : ~~€2.595,00 IVA inclusa~~ (€2.127,05 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €2.247,00 IVA inclusa (€1.841,80 esclusa IVA)