

## HOLLYLAND MARS 300 Pro Enhanced



Cod.Art. : 142202

### SISTEMA DI TRASMISSIONE VIDEO WIRELESS

Il Hollyland Mars 300 PRO (Enhanced) incorpora le ultime tecnologie di codifica, decodifica e trasmissione wireless 5G. Aggiungi la comodità della trasmissione video wireless al tuo gimbal, mirrorless o DSLR utilizzando il set di trasmettitori / ricevitori video wireless Mars 300 PRO HDMI di Hollyland. Questo modello "Enhanced" ha due antenne esterne sul trasmettitore, più una di riserva. Il trasmettitore fornisce un singolo ingresso HDMI più un loop-out HDMI per la visualizzazione su un monitor di bordo e il ricevitore fornisce due uscite HDMI. Il trasmettitore offre una trasmissione in linea di vista fino a 120 metri al ricevitore e fino a 90 metri a un'app Wi-Fi. Utilizzando l'app Hollyview per iOS o Android, è possibile monitorare la trasmissione video in tempo reale tramite una connessione Wi-Fi. Il trasmettitore può trasmettere a un ricevitore e due app, anche contemporaneamente.

Il trasmettitore e il ricevitore sono di dimensioni compatte, dispongono di un display OLED luminoso per la configurazione e dispongono ciascuno di una filettatura di montaggio da 1/4"-20. Ognuno può essere alimentato tramite una sorgente USB di tipo C oppure può essere alimentato utilizzando una batteria del tipo Sony serie L utilizzando le relative piastre batteria vendute separatamente. Il set Mars 300 comprende anche una piastra di espansione accessori, un cold shoe e un cavo USB di tipo C. Caratteristiche principali Trasmette video HDMI fino a 1080p60 120 mt di trasmissione della visuale al ricevitore, 100 mt. All'app Display OLED Monitoraggio delle app in tempo reale Trasmissione simultanea a un ricevitore e due app o a tre app Ingresso HDMI e loop-out sul trasmettitore per la visualizzazione su un monitor di bordo o su un altro monitor Doppie uscite HDMI sul ricevitore Doppia antenna sul trasmettitore Alimentazione tramite batteria

## HOLLYLAND MARS 300 Pro Enhanced

serie L o ingresso USB di tipo C. 1/4"-20 filettature di montaggio.

### Caratteristiche

- Connessioni: Hdmi Input, HDMI Loop out (Type A Femmina)
- Antenne: 2 x RP-SMA Maschio
- USB Type-C
- Alimentazione: USB Type-C 5V/2A
- Batteria: 5-12V DC
- Input / Output Video HDMI: 480p60, 576p50, 720p50/59.94/60 , 1080i50/59.94/60, 1080p23.98/24/25/29.9/30, 1080p50/59.94/60
- Frequenza: 5GHz
- Modulation Mode: OFDM
- Transmission Power: Maximum 21dBm
- Receiver Sensitivity: -80dBm
- Transmission Latency: 0.08s
- Peso: 172.5g
- Dimensioni: 106x61x21.8mm

Prezzo : €495,00 IVA inclusa (€405,74 esclusa IVA)

---