

## BLACKMAGIC DESIGN HyperDeck Studio HD Mini



Cod.Art. : 144136

### CONVERTITORE HYPERDECK STUDIO HD MINI

Il più compatto degli HyperDeck Studio ricalca le dimensioni dei convertitori Teranex Mini. Il design modulare permette di affiancare 3 HyperDeck Studio HD Mini, o una combinazione di deck e switcher, convertitori o processori di streaming, in una singola unità rack sulla mensola Teranex Mini Rack Shelf. Anche se piccolo, offre funzioni avanzate come ingresso e uscita 3G-SDI, uscita HDMI, due slot per schede SD, generatori di sync e timecode integrati, pannello di controllo frontale e alimentazione AC e DC. Puoi anche collegare HyperDeck Studio HD Mini al computer tramite USB, che lo rileva come una webcam, e usare qualsiasi software video.

#### Caratteristiche

- SDI Video I/O: 1
- SDI Rates: 270Mb, 1.5G, 3G
- HDMI Video Outputs: 1
- Screen: 2.2 inch LCD
- Timecode Connections: 1xBNC In, 1xBNC Out
- Reference Connections: 1 x BNC In, 1 x BNC Out. Tri-Sync or Black Burst
- SDI Audio Inputs: 16 channels embedded audio
- SDI Audio Outputs: 16 channels embedded audio
- HDMI Audio Outputs: 8 channels embedded audio
- Remote Control: 1xRS-422 In
- Recorder Configuration: Via user interface o Blackmagic HyperDeck
- Ethernet: 1Gb/s
- Computer Interface: 1xUSB Type-C 3.0(up to 5Gb/s)
- SD Video Standards: 525i59.94 NTSC, 625i50PAL
- HD Video Standards: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50,

## BLACKMAGIC DESIGN HyperDeck Studio HD Mini

1080i59.94, 1080i60...2Kp30DCI

- SDI Compliance: SMPTE259M, SMPTE292M, SMPTE296M, SMPTE372M,

ecc...

- Supported HDMI Formats: 525i59.94NTSC, 625i50PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, ecc...

- Audio Sampling: Television standard 24-bit, 48kHz samplerate

- Video Sampling: 4:2:2 YUV

- Color Precision: 10-bit

- Color Space: REC601, REC709, REC2020

- HDR Support: Hybrid Log-Gamma, ST2084300, ST2084500, ST2084800, ST20841000, ST20842000, ST20844000, ST2084

- Media: 2xSD card slots 1 x USB-C 3.0

- Media Type: UHS-I and UHS-II SD cards

- Media Format: ExFAT (Windows/Mac) or HFS+(Mac)

filesystems

- Codecs Supportati: ProRes HQ QuickTime, ProRes422QuickTime, ProResLTQuickTime, ecc...

- Controlli: RS-422 deck control, SDI start/stop, timecode run

- Software Incluso: Blackmagic OS Blackmagic HyperDeck, Setup Internal Software Upgrade Loaded at system start, , Blackmagic HyperDeck Setup using USB port

- Compatibilità: Mac 10.15 Catalina, Mac 11.1 Big Sur e successivo. Windows 10, 64-bit

Prezzo : €539,00 IVA inclusa (€441,80 esclusa IVA)