

BLACKMAGIC DESIGN HyperDeck Studio HD Plus



Cod.Art. : 144137

REGISTRATORE E RIPRODUTTORE VIDEO UHD 4K

Porta con te un registratore/riproduttore compatto di qualità broadcast sul posto, in studio o integrato in un rack con Blackmagic Design HyperDeck Studio HD Mini. Il registratore alto 1 RU e largo 1/2 RU si alimenta a 100/240V CA o tramite un alimentatore opzionale da 12V CC. Dotato di un ingresso 6G-SDI, un ingresso HDMI 2.0, due uscite 6G-SDI ed un'uscita HDMI 2.0, questa unità è un concentrato di registrazione/playout compatto. Un'uscita loop-through ed un'uscita monitor 3G-SDI, oltre a riferimento e timecode in/out, consentono a questo dispositivo di adattarsi ad un ambiente broadcast.

Due slot per schede SD consentono acquisizioni con un tempo di registrazione praticamente illimitato e supporta anche la registrazione su dischi USB tramite la porta USB Type-C. HyperDeck

Studio HD Mini è dotato di un pulsante di controllo sul pannello frontale e di una rotella jog/shuttle per una sensazione di scrubbing analogico. Il controllo RS-422 è supportato per il controllo esterno ed è anche possibile controllare l'unità utilizzando la porta USB o tramite Ethernet a velocità 1G per un controllo del deck più rapido ed il trasferimenti di file tramite il connettore RJ45. Un LCD integrato sul pannello frontale consente di monitorare il video.

Caratteristiche

- Registrazione e riproduzione UHD 4K: HyperDeck Studio HD Plus registra video UHD e DCI 4K fino a 30 fps
- Le uscite 6G-SDI consentono la riproduzione di riempimento e

BLACKMAGIC DESIGN HyperDeck Studio HD Plus

chiave fino a 1080p60

- Ingressi video: Ingressi 6G-SDI e HDMI 2.0
- Uscite video: 2x SDI supportano 1080p60 e 2160p30, Loop-Through invia il segnale di ingresso a valle a monitor, switcher o altri dispositivi
- HDR: HyperDeck Studio HD Plus supporta video HDR e LUTS a 33

punti sull'uscita 3G-SDI

- Codec ProRes supportati : Apple ProRes 422 HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 LT QuickTime, ProRes 422 Proxy QuickTime
- Codec DNxHD supportati: DNxHD 220x, DNxHD 220x MXF, DNxHD 145, DNxHD 145 MXF, DNxHD 45, DNxHD 45 MXF per formati HD 720p/1080p a 60 fps
- Codec H.264 supportati: H.264 SDI 4:2:2 10 bit, H.264 Alto 420 8 bit, H.264 Medio 4:2:0 8 bit, H.264 Basso 4:2:0 8-bit per i formati progressivi fino a 1080p60
- Controlli in stile VTR sul pannello frontale: Rec e Play, jog/shuttle wheel in stile analogico su Play
- Controlli in stile Broadcast che si collegano ad un'uscita RS-422
- Da remoto: L'unità è controllabile tramite il controllo RS-422 e tramite la porta Ethernet o USB
- Monitor LCD integrato: Schermo LCD integrato nel pannello anteriore per monitorare l'ingresso o riprodurre video
- Uscita audio: L'unità è dotata di un altoparlante integrato e di un jack per cuffie da 1/4"
- Software incluso: HyperDeck Studio HD Mini include Blackmagic OS e Blackmagic HyperDeck Setup
- Contenuto della confezione: Blackmagic Design HyperDeck Studio HD Plus, CD del software
- Dimensioni: 482 x 44 x 236mm
- Peso: 2,53kg

Prezzo : €709,00 IVA inclusa (€581,15 esclusa IVA)