

## RODE NTG2



Cod.Art. : 2343

### MICROFONO A CONDENSATORE SUPERCARDIOIDE

Il nuovo Rode NTG-2 è un microfono professionale "mezzo fucile" (shotgun) di costruzione molto leggera, progettato appositamente per l'utilizzo professionale nelle applicazioni video, cinema, televisione. L'NTG-2 è dotato di un'uscita bilanciata a bassa impedenza e funziona indifferentemente tramite alimentazione phantom standard o tramite una batteria interna da 1.5V. La risposta in frequenza molto ampia ed un diagramma polare controllato, accoppiati ad un'elettronica capace di bassissimo rumore di fondo, fanno dell'NTG-2 il microfono ideale per le riprese audio nel cinema, TV, applicazioni video e voice-over. Inoltre la sua costruzione è particolarmente leggera rendendo semplice il montaggio diretto su telecamera (grazie agli accessori opzionali). L'NTG-2 è venduto insieme al suo supporto ed ad un filtro antivento appositamente progettato per l'uso con questo microfono, che diminuisce notevolmente i rumori prodotti dal vento in riprese all'aperto.

Rode: SOLO 10 anni di garanzia

#### Caratteristiche principali

- Eccellente qualità audio
- Fornito di supporto custodia e filtro antivento
- Trasduttore a condensatore
- Circuitazione a bassissimo rumore di fondo
- Costruzione in metallo satinato
- Dimensioni: 280 x 22 x 22 mm
- Peso di soli 161 grammi
- Progettato e costruito in Australia

## RODE NTG2

### Specifiche tecniche

- Diagramma Polare: Supercardioido
- Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz con filtro passa alto di 12db ottava selezionabile sugli 80Hz
- Impedenza d'uscita: 250 Ohm se alimentato via phantom, 350Ohm se alimentato a batteria
- Rapporto segnale rumore DIN/IEC 651: 76 dB (1kHz rel 1 Pa)
- Rumore equivalente: 18dB SPL
- SPL massimo: 131 dB (@ 1% THD a 1k Ohm )
- Range dinamico - DIN/IEC 651: 113 dB (per IEC651, IEC268-15)
- Alimentazione Phantom standard 48V o batteria alcalina da 1.5V

Prezzo : €209,00 IVA inclusa (€171,31 esclusa IVA)

---