LINE6 XD V35



Cod.Art. : 27906

SISTEMA RADIOMICROFONICO DIGITALE
PALMARE

Per cantanti, artisti, presentatori e per i dialoghi, la famiglia di microfoni wireless XD-V35 stabilisce nuovi standard di affidabilità, facilità d'uso e qualità audio superiore. Offre una tecnologia digitale brevettata con un suono così imponente da ispirare grandi performance. La catena del segnale rimane intatta, non compressa e protetta dalla tecnologia DCL (Digital Channel Lock).

Caratteristiche
principali

- Diagramma polare: Cardioide
- Tecnologia di modellazione all'avanguardia: Il palmare XD-V35 mette nella vostra mano la potenza della modellazione all'avanguardia con uno dei microfoni più popolari al mondo per il suono live - lo Shure SM58
- Teconologia 24bit senza compressione: E' dotato di precisione 24-bit, di una risposta in frequenza completa da 10Hz a 20kHz e di una ampia gamma dinamica fino a 118dB (A-Weighted)
- I segnali digitali dell'XD-V35 senza fili non sono compressi, e sono così chiari e forti da sembrare quelli di un microfono cablato
- Protezione audio avanzata: I sistemi digitali wireless Line6 utilizzano tecnologie digitali esclusive per proteggere i segnali dalle interferenze che possono devastare i sistemi wireless analogici. La tecnologia DCL (Digital Channel Lock), annulla le interferenze di altri dispositivi a 2,4 GHz e garantisce la più alta integrità del segnale
- Trasmissione a 2,4Ghz: L'XD-V35 opera nella banda ISM a

LINE6 XD V35

2,4GHz, che evita interferenze dovute a trasmissioni televisive, trasmettitorei per cellulari e altri dispositivi di trasmissione. Inoltre i sistemi digitali wireless XD-V35 utilizzano una tecnologia di trasmissione digitale univocamente indirizzata e codificata in modo che, il segnale, viaggi dal trasmettitore al ricevitore privo di interferenze causate da Wi-Fi e dispositivi Bluetooth

Specifiche
tecniche

- Banda di frequenza: 2,4 GHz ISM
- 6 canali compatibili
- Spatial Diversity con Digital Buffering: Sì
- Frequency Diversity Sì (2 frequenze per canale)
- Compander-Free Design: Sì
- Risposta in frequenza: 10 Hz THD% (-0,5 dB) - 20kHz (-2,5dB); 0,03% tipico
- Sistema di Latenza: <3,5 ms (input - output audio)
- Intervallo di temperatura di funzionamento: 0 - 50°C
- Portata: 83m

~~Prezzo : €199,00 IVA inclusa (€163,11 esclusa IVA)~~

Prezzo in offerta : €185,00 IVA inclusa (€151,64 esclusa IVA)