

## Cavo a metro Professionale Bilanciato 2 Poli + Massa (1 metro)



**PROEL**

Cod.Art. : 28148

### CAVO BILANCIATO PER MICROFONO

Cavo bilanciato di alta qualità per microfono con guaina esterna flessibile - O.F.C. (Oxygen Free Copper).

#### Caratteristiche principali

- Campi di applicazione: Installazioni Studi di registrazione  
Connessioni microfoni
- Conduttori: Rame stagnato 22 AWG = 7 x 0.20 mm (0.22 mm<sup>2</sup>)
- Isolamento: PE ø 1.36 mm
- Schermo: CABLE Tinned copper braid > 90%
- Drain wire: Tinned copper 24 AWG = 7 x 0.15 mm (0.22 mm<sup>2</sup>)
- Guaina: Flexible PVC 70 shore
- Diametro esterno: 6.5 mm (0.255905 inch)
- Sezione cavo: 0,34 mm<sup>2</sup>/AWG
- Resistenza conduttore: 56 Ohm/Km @ 20°C
- Resistenza schermo: 16 Ohm/Km @ 20°C
- Capacità conduttore/conduttore: 40 pF/mt @ 1 KHz
- Impedenza nominale: 110 Ohm
- Velocità di propagazione: 66 %
- Temperatura di esercizio: -20°C / +70°C
- Tensione di lavoro: < 50 V AC &lt; 75 V DC
- Raggio minimo di curvatura: 20x sezione del raggio del cavo
- Peso: 57 Kg/Km
- Colore: Nero

NOTA: Indicare il numero di metri desiderati nel campo

Cavi Audio ed Adattatori > Cavo a Metro

## Cavo a metro Professionale Bilanciato 2 Poli + Massa (1 metro)

quantità

Prezzo : €3,30 IVA inclusa (€2,70 esclusa IVA)

---