

## PRESONUS Tube Pre V2



 **PreSonus**

Cod.Art. : 29185

### PREAMPLIFICATORE MICROFONICO VALVOLARE

Presonus ha deciso di modernizzare la propria creazione con il TubePre V2, focalizzandosi sul miglioramento ulteriore del già ottimo preamplificatore microfonico senza per questo gravare sul prezzo. Come la versione originale, questo nuovo TubePre, è un preamplificatore professionale a valvole, con un controllo del guadagno dual-servo (nessun condensatore) che permette di aumentare il livello in modo significativo senza incrementare parallelamente il rumore di fondo. I componenti discreti di cui è composto ed alte alimentazioni, garantiscono una gamma dinamica ed un dettaglio assolutamente sconosciute ad altri preamplificatori di questa fascia di prezzo. Il preamplificatore microfonico a bordo è l'ormai noto PreSonus XMAX, in Classe A, a stato solido, seguito da uno stage valvolare (12AX7). E' sufficiente ruotare il controllo di saturazione (DRIVE) sul TubePre V2 per aggiungere colore al segnale. Quel colore, e calore, che solo una valvola 12AX7 può aggiungere. Dotato di un case solido e robusto, il TubePre V2 è dotato di uscita bilanciata (su connettore XLR/Cannon) e sbilanciata (su jack), e di ingresso bilanciato (su connettore XLR/Cannon) e sbilanciato (su jack). E' stato incluso tutto il necessario: un filtro passa-alto, l'alimentazione phantom (48 volt) per i microfoni a condensatore, uno switch per l'inversione di fase, ed un VU Meter retroilluminato. Il TubePre V2 è molto più che un semplice preamplificatore microfonico. Grazie ai suoi ingressi separati (Mic e Instrument) può essere utilizzata come un DI Box per chitarre e bassi. E' sufficientemente piccolo e compatto per essere trasportato ovunque.

Caratteristiche  
principali

## **PRESONUS Tube Pre V2**

- Stadio di ingresso preamp in Classe A XMAX
- Stadio di uscita valvolare 12AX7 Dual-servo
- Controllo guadagno d'ingresso
- Alimentazione phantom 48V
- 80 Hz alta filtro passa
- -20 DB Pad
- Strumento di selezione ingresso
- Polarità-reverse switch
- VU meter retroilluminato
- Clip LED
- Input strumento sbilanciato 1/4"
- Ingresso mic bilanciato XLR
- Line output sbilanciato 1/4"
- Line output bilanciata XLR
- Chassis Compatto 1/3U rack-mount
- Esterna 12 VDC, 1A
- Dimensioni: 139,7 x H44,45 x 139,7 mm
- Peso: 2,27 Kg

Prezzo : €148,00 IVA inclusa (€121,31 esclusa IVA)

---