

ART Pro VLA II



Cod.Art. : 31088

COMPRESSORE VALVOLARE VACTROL 2 CANALI

Il Pro VLA II è un compressore-amplificatore di livellamento valvolare basato su Vactrol e progettato per eccellere in qualsiasi ambiente professionale. Prestazioni superiori e un timbro incredibile rendono il Pro VLA II uno strumento indispensabile per il monitoraggio, mixaggio, mastering e controllo dinamico di sorgenti sonore live o per l'utilizzo nel broadcast audio. Il Pro VLA II è in grado di offrire una compressione dal suono molto più naturale, musicale e trasparente rispetto alle unità concorrenti della sua classe perché utilizza un circuito opto-elettronico, anziché un circuito di rilevamento di livello pilotato da VCA. Questo design privo di VCA accoppiato ad una valvola 12AT7 nello stadio di guadagno rende Pro VLA II il dispositivo di controllo dinamico ideale per applicazioni audio critiche. Grazie, poi, ad un design completamente privo di trasformatore, Pro VLA II assicura un'eccezionale integrità del segnale, con rumore e distorsione estremamente bassi.

Caratteristiche principali

- Opto-Compressore 2 Canali (Vactrol) / Amplificatore di livellamento valvolare
- Stereo linking dei canali
- Master Volume e controllo bilanciamento in modalità Link
- Valvole 12AT7 selezionate a mano
- Isolatori Ottici Analogici (AOI) Vactrol
- Design Non-VCA = trasparente, suono classico
- VU meter dei livelli di ingresso e di uscita
- Misurazione LED del livello di uscita con funzione peak-hold

ART Pro VLA II

- Ingressi e uscite XLR bilanciati
- Ingressi e uscite 1/4" TRS bilanciati attivi
- Controlli Threshold & Ratio variabili
- Controlli Attack e Release variabili
- Controlli rotativi livello di uscita variabile
- Gain Reduction con Matrice LED a 10 segmenti
- Risposta in frequenza: 10Hz a 100KHz (+/-0.5dB)
- Gamma dinamica: >100dB
- Bassa rumorosità: -99dBm A-Weighted EIN
- Alimentazione interna
- Dimensioni: 482 x H89 x 233mm
- Peso: 4,9kg

Prezzo : €499,00 IVA inclusa (€409,02 esclusa IVA)
