

PROEL HPX900

**PROEL**

Cod.Art. : 31994

FINALE DI POTENZA STEREO 300W

Grazie alla combinazione di robusti stadi di potenza in classe AB di un affidabile alimentatore switching, l'HPX900, può erogare 900W totali su carico di 4 Ohm, offrendo pertanto una sorgente molto conveniente per le applicazioni di sound reinforcement più impegnative. Leggeri e maneggevoli, gli HPX fanno della praticità una delle loro caratteristiche di punta. La tecnologia SMPS e gli efficienti sistemi di raffreddamento consentono di utilizzare un package compatto e portatile, ma allo stesso tempo robusto, per fornire affidabilità e durata anche dopo anni di intenso lavoro. Un filtro selezionabile LPN (low-pass notch) permette di migliorare la risposta degli amplificatori alle basse frequenze, garantendo un punch maggiore e, allo stesso tempo, proteggendo gli altoparlanti dalle sovra-escursioni, oltre a incrementarne la dinamica. Il pannello frontale, con comode maniglie in fusione e filtri anti-polvere removibili, include un sistema completo di visualizzazione a LED e controlli di livello a scatti.

Caratteristiche principali

- Tipo di sistema: Finale di potenza 2 Canali
- Potenza d'uscita (THD$\leq 1\%$ 1kHz) Bridge Mono 8 Ohm: 600W
- Potenza d'uscita (THD$\leq 1\%$ 1kHz) Stereo 4 Ohm: 2x 300W
- Potenza d'uscita (THD$\leq 1\%$ 1kHz) Stereo 8 Ohm: 2x 200W
- Potenza d'uscita (THD$\leq 1\%$ 1kHz) Mono 4 Ohm: 900W
- Protezioni: AC low power, DC, Termica, Cortocircuito, VHF, Clip limiter
- Raffreddamento: Flusso d'aria front-to-rear, ventole a

PROEL HPX900

velocità variabile, filtri antipolvere rimovibili

- Rapporto Segnale/Rumore: >85 dB
- Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz (-0.5dB, +0.5dB)
- Connettori di ingresso: XLR M, 1/4" jack, RCA
- Connettori di uscita: Speakon e Binding Post
- Fattore di smorzamento: >100
- Guadagno: 32dB / 26dB selezionabile
- Impedenza di ingresso: 10 kOhm sbilanciata, 20 kOhm bilanciata
- Sensibilità ingressi: 40 x / 0 dB
- Indicatori (LED): Standby, On, Parallelo, Bridge, Signal, Limit, Protect
- Alimentazione: 230V AC 50Hz o 120V AC 60Hz
- Unità rack: 2U
- Dimensioni: 483 x 89 x 335mm
- Peso: 6kg

Prezzo : €339,00 IVA inclusa (€277,87 esclusa IVA)
