

## ART MX225



Cod.Art. : 39570

### MIXER A DOPPIA SORGENTE STEREO E 5 ZONE DI DISTRIBUZIONE

Il MX225 è progettato per il controllo remoto del volume di più amplificatori o diffusori amplificati in un sistema audio distribuito. Sono disponibili due sorgenti di ingresso stereo per ciascuna delle cinque zone di uscita. Ciascuna coppia di ingressi gestisce segnali di linea sinistro e destro separati bilanciati. Ogni zona di uscita dispone di controlli di livello indipendenti degli input 1 e 2, selettore Stereo/Mono con indicatore mono, metering LED del livello, e uscite di linea bilanciate destra e sinistra. Tutte le connessioni audio sono XLR bilanciate. L'alimentatore integrato ed il formato da una singola unità rack 19" consente una facile installazione ed un funzionamento affidabile. L'uso di più finali di potenza, ciascuno che pilota uno o più altoparlanti, o più speaker amplificati è ormai comune nella maggioranza dei sistemi audio distribuiti. Sia che l'installazione sia un club, una sala, un ristorante, una chiesa, un'arena, un ufficio, una struttura ricreativa, o anche una PA portatile con altoparlanti distribuiti, sistemi come questo offrono il potenziale per bilanciare il livello audio in tutta l'area di copertura. È possibile regolare il volume di ogni amplificatore o speaker amplificato, sia in gruppo che singolarmente, da una posizione centralizzata con un mixer di distribuzione di zone come il MX225. Fondamentalmente l'ingresso del MX225 è collegato all'uscita di linea del mixer PA (il MX225 accetterà l'uscita di due mixer o sorgenti di segnale stereo) ed i finali di potenza o gli altoparlanti amplificati sono collegati alle uscite di zona del Model MX225. Quando si regola il volume per ogni zona all'interno del sistema il misuratore livello LED indipendente dà un rapido riferimento visivo alle variazioni di livello in tutto il sistema.

## ART MX225

### Caratteristiche principali

- Input 1 e 2 left e right bilanciati, accettano sorgenti stereo o mono
- Canali di ingresso 1 e 2 sono instradati internamente a tutti i cinque canali di zona
- 5 Canali Zone dispongono ciascuno di controlli di livello Source 1 e 2 e connettori di uscita bilanciati XLR destro e sinistro
- Selettore Stereo/Mono su ogni Zona somma Left e Right in Mono quando viene attivato
- Indicatore LED mono su ogni canale di zona indica che è stato selezionato mono
- Misuratore di livello 5 LED (-25, -20, -15, -10, Clip) su ciascun canale Zone indica l'attività del segnale per ciascuna zona
- LED indicatori delle sorgenti 1 e 2 mostrano quando il segnale è presente su ciascun canale sorgente
- Dimensioni: 45 x 483 x 184mm
- Peso: 2,42kg

Prezzo : €209,00 IVA inclusa (~~€171,31 esclusa IVA~~)

**Prezzo in offerta : €169,00 IVA inclusa (€138,52 esclusa IVA)**

**! L'offerta scade il : domenica 31 gennaio, 2021**