APOGEE Symphony I/O 8x8

Cod.Art. : 41045

INTERFACCIA AUDIO MODULARE 8x8 I/O
ANALOGICI + 8x8 I/O AES/OPTICAL

I prodotti Apogee hanno stabilito lo standard qualitativo della registrazione audio digitale professionale, e Symphony I/O è il culmine di oltre 25 anni d'esperienza nella progettazione di apparecchiature audio di altissima qualità. Symphony I/O è un'interfaccia audio multi-canale progettata per fornire la massima qualità alle workstation di registrazione audio Mac-based ed è caratterizzata da una qualità mai raggiunta fino ad ora, un sistema di I/O totalmente flessibile e la compatibilità con i software DAW più utilizzati. Il Modulo Symphony 8x8 Analog + 8x8 AES/Optical I/O aggiunge 8 canali di input e output analogiche al tuo Apogee Symphony I/O su due connettori D-sub a 25 pin: uno per l'input e l'altro per l'output, ciascuno da 8 canali bilanciati. Un terzo connettore D-Sub a 25 pin fornisce 8 canali I/O digitali AES/EBU. È inoltre possibile configurare il connettore in un unico formato a 192kHz. È possibile passare tra lAES I/O e le porte ottiche che supportano 8 canali ADAT 44,1-48kHz, 8 canali S/MUX 88,2-96kHz, o 2
canali S/PDIF fino a 96 kHz. Come se ciò non bastasse, ci sono anche 2 canali S/PDIF coax I/O (fino a 192kHz) su RCA.

Caratteristiche
principali

- Connessioni computer: PCIe, USB
- I/O Simultanei: 16 x 16
- Risoluzione A/D: 24-bit / 192kHz
- Numero di ingressi audio: 8
- Tipi di input audio: 1x 25-pin D-Sub
- Numero di uscite Audio: 8
- Tipi di uscite audio: 1x 25-pin D-Sub

APOGEE Symphony I/O 8x8

- Numero di ingressi digitali: 8
- Tipi di ingressi digitali: AES (1 x 25-pin D-Sub)
- Numero di uscite digitali: 8 simultaneamente
- Tipi di uscite digitali: 8 AES (1 x 25-pin D-Sub), S/MUX, ADAT, S/PDIF (via optical ports), S/PDIF (via RCA coax)
- Clock I/O: 1x Word Clock (In / Out via BNC), 1x Sync Loop (In / Out via BNC)
- DSP/FX Integrato: Sì
- Alimentazione Phantom: No
- Dimensioni: 450 x 292 x 89mm

Prezzo : €3.399,00 IVA inclusa (€2.786,07 esclusa IVA)

rumentiMusicali.ne