

## RME QUADMIC II



Cod.Art. : 47450

### PREAMPLIFICATORE MICROFONICO 4 CANALI

Quadmic II è un preamplificatore dalle caratteristiche professionale, ideale per studi di registrazione e professionisti del recording. Rapporto segnale/rumore eccellente, distorsione armonica ancora più bassa ed un ampio range di guadagno unite alla possibilità di alimentarlo a batteria, fanno del Quadmic II la scelta perfetta per il Location Recording e per applicazioni di presa diretta. Ognuno dei 4 canali ha ingresso microfonico e di linea tramite Combo Neutrik XLR/TRS, alimentazione phantom 48V, inversione della polarità e filtro low cut. Inoltre per ogni canale è previsto un sistema di LED a segnalare la presenza di segnale, di clipping e attivazione della 48V. Il guadagno è tra i 6 e i 60dB, in modo da renderlo utilizzabile con qualunque sorgente. Sul retro sono presenti 4 uscite analogiche di linea in formato jack TRS 6,3 mm. Il livello d'uscita massimo (sia bilanciato che sbilanciato) è di +21 dBu, perfettamente compatibile con le interfacce e i convertitori RME dotati di ingressi analogici. QuadMic II aggiunge altri 4 preamp microfonici a qualunque sistema in cui sia necessaria alta qualità e portabilità: infatti, accettando tensioni di alimentazione da 9 a 18V DC, può essere alimentato da qualunque fonte di energia, incluse batterie e batterie ricaricabili.

### Caratteristiche principali

- Alimentazione: Tensione di alimentazione compresa tra i 9 e i 18V DC
- Funziona con praticamente qualunque trasformatore in continua, Compresa le batterie ricaricabili

## RME QUADMIC II

- Alimentatore switching incluso, 100-240 Volt
- Max. input level XLR: +15 dBu
- Max. input level TRS: +21 dBu
- Max. output level: +21 dBu
- SNR: 129 dB EIN @ 150 Ohm
- THD: < 0.0005% @ 30 dB Gain
- Risposta in frequenza: 5Hz - 200kHz, - 0,5dB
- Filtro passa alto a 80 Hz, 18 dB/oct

Prezzo : €599,00 IVA inclusa (~~€490,98 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €549,00 IVA inclusa (€450,00 esclusa IVA)