

AUDIO TECHNICA ATW11F AT-One Beltpack System



audio-technica

Cod.Art. : 55357

RICEVITORE E TRASMETTITORE MICROFONICO BODYPACK WIRELESS

Con un piano di frequenze 2x 4 canali per una maggiore flessibilità, robusta ma elegante qualità costruttiva e una semplice interfaccia utente, AT-One è pronta a diventare il vostro wireless compagno ideale. AT-One è stato progettato con semplicità e facilità d'uso in mente. Dotato di un pratico astuccio, kit di montaggio a rack e le antenne staccabili, AT-One è il perfetto equilibrio tra prezzo e prestazioni, ideale per chi cerca prestazioni accurate e affidabili ad un prezzo entry-level. Il piano di frequenze dell'AT-One è diviso in due gruppi con 4 canali disponibili in ciascun gruppo si divide tra la vasta gamma di frequenza Europee a licenza gratuita e il gap duplex LTE. Gli utenti possono scegliere fino a 4 canali all'interno di un gruppo. Disponibile in tre configurazioni, l'AT-One può essere acquistato con un trasmettitore beltpack o palmare. L'ATW-11F è dotato di un robusto e discreto beltpack, che fornisce una potenza di uscita di 10mW RF, damping switch ed una durata della batteria di 10 ore. Il sistema portatile ATW-13F presenta un trasmettitore a mano condensatore cardioide ATW-T3F, ancora con un output 10mW RF ed una durata della batteria di 10 ore.

Caratteristiche principali Ricevitore

- Sistema di ricezione: Diversity switching Antenna
- Reiezione: 55dB min
- Gamma dinamica BP: 103dB (@ deviazione max)
- Sensibilità: 10dB μ V (S/N 60dB @ 20kHz deviazione)
- Distorsione armonica totale: <1% - 20 kHz deviazione @

AUDIO TECHNICA ATW11F AT-One Beltpack System

1kHz

- Controllo del livello: Mic / Line (0 / -20dB)
 - Ingresso antenna: BNC, 50Ohm, tensione di Bias 12V 100mA ciascuno
 - Uscita audio: -2dBV sbilanciata, 4dBV bilanciata
 - Connettori di uscita: Jack mono 6,3mm sbilanciata, XLR bilanciata
 - Dimensioni: 200 x H42 x 122mm
 - Peso: 418g senza accessori
 - Accessori inclusi: Alimentatore, antenne, adattatore per montaggio a rack
- Trasmettitore bodypack
- Potenza di uscita RF: 10mW
 - Emissioni spurie: Secondo le normative nazionali
 - Connessioni d'ingresso: Pin 1 GND, Pin 2 INST, Pin 3 Mic, Pin 4 DC Bias + 10V
 - Batterie (non incluse): 2x 1,5V AA Alcaline
 - Durata della batteria: 10 ore (circa)
 - Dimensioni: 66 x 98 x 22mm
 - Peso: 71g (senza batterie)

Prezzo : €215,00 IVA inclusa (€176,23 esclusa IVA)
