

APOGEE Symphony I/O MKII 8x8 Thunderbolt



Cod.Art. : 57406

INTERFACCIA AUDIO MULTICANALE THUNDERBOLT CON 8x8 I/O ANALOGICI, 8x8 I/O AES / OTTICI

Symphony I/O MkII è una interfaccia audio multi-canale con un inimmaginabile nuovo livello di conversione AD/DA Apogee mai raggiunto prima, un sistema di I/O modulare (con 32 ingressi e uscite per unità), un intuitivo display touchscreen e preamplificatori microfonici (opzionali) di qualità superiore. Progettata per offrire qualità professionale per la registrazione audio, il mixaggio e il mastering, Symphony I/O MkII è il centro di produzione musicale definitivo per ogni moderno studio. Gli ingegneri Apogee mettono da sempre tutta la loro passione per migliorare ogni nuovo prodotto di punta utilizzando i più recenti componenti elettrici e progetti di ottimizzazione dei circuiti, che spesso superano le aspettative dei produttori dei componenti stessi. Questo è il vantaggio dei dispositivi Apogee. Symphony I/O MkII è il culmine di 30 anni di impegno e costante miglioramento dei prodotti, ma con ancora migliore chiarezza audio e trasparenza sonora di tutti i dispositivi rilasciati in precedenza. Infatti, se equipaggiato con i nuovi moduli I/O 8x8 MkII o 16x16 MkII, Symphony I/O MkII supera qualsiasi altra interfacce audio multicanale per Pro Tools HD o sistemi basati su Thunderbolt, rendendole di fatto le interfacce audio di punta per l'intero settore audio professionale e la scelta più ovvia per innumerevoli artisti vincitori di Grammy, produttori, autori e ingegneri.

Caratteristiche

- Interfaccia audio Thunderbolt con la migliore qualità di conversione AD/DA
- Fino a 32 canali analogici di I/O
- 8 Mic preamp (opzionali)

APOGEE Symphony I/O MKII 8x8 Thunderbolt

- Latenza estremamente bassa
- Display e pannello di controllo touchscreen intuitivi
- Progettata in California. Costruita in USA
- Analog In: 8 Input bilanciati su 1 connettore DSUB 25-pin
- AES-EBU In: 8 Input su 1 connettore DSUB 25-pin (192k single wide compatible)
- ADAT: 8 Canali 44.1 - 48kHz
- SMUX: 8 Canali 88.2 - 96kHz
- S/PDIF: 2 Canali, sino a 96kHz
- Coax IN: 2 Canali S/PDIF, sino 192 kHz
- ANALOG OUT: 8 Uscite bilanciate su 1 connettore DSUB a 25 pin
- AES-EBU OUT: 8 Uscite su 1 connettore DSUB a 25 pin (192k single wide compatible)
- ADAT: 8 Canali 44,1 - 48kHz
- SMUX: 8 Canali 88,2 - 96kHz
- S/PDIF: 2 Canali, fino a 96kHz
- Coax OUT: 2 Canali di S/PDIF, fino a 192kHz
- NOTA: Il Cavo Thunderbolt NON è incluso

Prezzo : ~~€5.398,00 IVA inclusa~~ (€4.424,59 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €4.199,00 IVA inclusa (€3.441,80 esclusa IVA)