

FOCUSRITE Clarett Octopre



Focusrite®

Cod.Art. : 60881

PREAMPLIFICATORE MICROFONICO 8 CANALI E CONVERTITORE AD/DA

Clarett Octopre è il preamplificatore microfonico a 8 canali di Focusrite con 118dB di gamma dinamica, bassissima rumorosità e conversione di precisione AD/DA a 24bit/192 kHz. I preamplificatori microfonici Clarett progettati specificatamente si caratterizzano per l'effetto "Air" commutabile di Focusrite, che conferisce ai microfoni la spazialità e la nitidezza del preamplificatore microfonico ISA basato su trasformatore. Clarett Octopre dispone inoltre di due ingressi microfonici sul pannello frontale, un insert point su ciascun canale e otto uscite di linea bilanciate che è possibile alimentare direttamente sia dai preamplificatori microfonici, sia dagli ingressi ADAT. Clarett Octopre è ideale per espandere le caratteristiche di un'interfaccia Clarett - o di una qualsiasi interfaccia con ingressi e uscite ottiche ADAT. Clarett Octopre include otto preamplificatori microfonici serie Clarett abilitati "Air" che emula il suono basato sui trasformatori della serie ISA di Focusrite. L'ampia headroom di cui dispongono i preamplificatori li rende ideali per la batteria o altri segnali high-level. La commutazione tra Mic e Line degli ingressi situati sul pannello posteriore avviene automaticamente; inoltre, sul pannello anteriore sono presenti due ingressi Instrument con DI. L'effetto "Air" può essere attivato o disattivato indipendentemente su ciascun canale. È presente anche l'alimentazione phantom, commutabile in due gruppi di quattro canali. La conversione digitale di precisione Focusrite offre un'operatività a 24bit con frequenze di campionamento standard fino a 192kHz e una gamma dinamica di 118dB. Sono disponibili due porte di ingresso ADAT e due uscite, che permettono a Clarett Octopre di trasportare otto canali I/O a frequenze di campionamento fino a 96kHz e quattro canali a 176,4/192kHz.

FOCUSRITE Clarett Octopre

Caratteristiche principali

- Espansione Mic/Line a 8 canali con I/O ADAT
- 8 Preamplificatori microfonic Clarett con emulazione del trasformatore Air
- 8 Uscite di linea alimentate da D/A o preamplificatori microfonic
- AD/DA 24-bit @192kHz per l'audio ad alta risoluzione
- Dual-port ADAT I/O (8 canali a fino a 96kHz, 4 canali a 176,4/192 kHz)
- Inerti switched con true bypass su tutti i canali
- Preamplificatori microfonic e ingressi strumento sul pannello frontale ingegnerizzati con generosa headroom
- LED metering e indicatore channel clip a 6 segmenti
- Alimentazione phantom 48-volt disponibile su tutti gli ingressi selezionabile: 1-4, 5-8)
- Word Clock I/O, eliminazione Jitter JetPLL
- Dimensioni: 482 x 45 x 286mm
- Peso: 4,15kg

Prezzo : €750,00 IVA inclusa (~~€614,75 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €619,00 IVA inclusa (€507,38 esclusa IVA)