

JBL PRX815W



Cod.Art. : 61211

CASSA ATTIVA WI-FI 15"/1.5" 1500W

La serie JBL PRX800W è il PA più avanzato della sua categoria. La tecnologia Wi-Fi ed il sofisticato DSP danno il controllo completo sull'ottimizzazione del sistema e sulle performance tramite l'app PRX Connect gratuita. Un efficiente amplificatore in classe D da 1500 Watt e la tecnologia brevettata JBL Differential Drive forniscono la migliore amplificazione della categoria ed un peso ridotto. I robusti cabinet interamente in legno dispongono di un pannello di input ridisegnato ed un'alimentazione universale per un funzionamento facile e affidabile in tutto il mondo. Progettata per offrire il leggendario suono JBL, la serie PRX800W rappresenta la prossima generazione dell'amplificazione dal vivo.

Caratteristiche principali

- Tipo di sistema: Amplificato 15", a due vie, bass-reflex
- Potenza nominale: 1500W (750W x2)
- Wi-Fi integrato per il controllo wireless del sistema da qualsiasi punto della sede
- app mobile PRX Connect gratuita per iOS e Android per il controllo wireless di volume, EQ 8-bande, delay fino a 50ms per ottimizzare il suono
- SPL max: 137dB (picco)
- Gamma di frequenza (-10dB): 50 - 20k (main), 46 - 20k (monitor)
- Risposta in frequenza (± 3 dB): 56 - 20k (main), 56 - 19k (monitor)
- Connettori Input: 2x XLR / 1/4" bilanciati, 2x RCA sbilanciati
- Impedenza di ingresso: 20K Ohm (bilanciato), 10K Ohm

JBL PRX815W

(non bilanciato)

- Indicatori segnale: LED Giallo (limite) indica che il picco è stato raggiunto, il limiter è in funzione, il LED Verde indica la presenza del segnale, LED Blu (alimentazione) indica il sistema è alimentato e pronto a passare l'audio
- EQ: Preset selezionabili per la posizione Main o Monitor, preset EQ avanzate disponibili utilizzando le app Wi-Fi e PRX Connect
- Dynamic Control (Input): Limiter dbx Type IV
- Frequenza di crossover: 2,0kHz
- Design: Amplificatore ad alta efficienza in Classe D
- Alimentazione: 100V - 240V 50/60 Hz
- Driver LF: 1x JBL 275G, 305mm (12")
- Driver HF: 1x JBL 2408H-2, 37,5mm (1.5") a membrana polimerica, driver a compressione al neodimio
- Copertura: 90° x 50° nominale
- Indice Direttività (DI): 10,2dB
- Fattore Direttività (Q): 10.4
- Cabinet asimmetrico, 18mm, multistrato
- Sospensione / Montaggio: Dual Socket 36mm, 12x punti di sospensione M10
- Trasporto: 1x Maniglia ergonomica
- Finitura: Ossidiana DuraFlex
- Griglia: Verniciato a polvere, Ossidiana, acciaio perforato calibro 16 con supporto acustico in tessuto nero trasparente
- Dimensioni: 701 x 446 x 359mm
- Peso netto: 21,6kg

Prezzo : €1.549,00 IVA inclusa (€1.269,67 esclusa IVA)