

DB TECHNOLOGIES B-Hype 8



dBTechnologies

Cod.Art. : 61806

CASSA ATTIVA 8" 260W

La serie B-Hype si propone di fornire prestazioni audio professionali ed efficienti a tutti i tipi di utenti, associando un amplificatore estremamente efficiente in Classe D con livelli di pressione sonora aggressivi (fino a 126,5dB per il cabinet 15"), e offrendo allo stesso tempo la più precisa riproduzione sonora. Il nuovo B-HYPE 8 è un sistema attivo versatile, equipaggiato con un driver a compressione (bobina 1") e un woofer da 8" (bobina 1.5"). Il pattern di dispersione è asimmetrico sull'asse verticale e diversificato (nella parte alta e bassa) su quello orizzontale. In questo modo la copertura risulta più mirata ed efficiente, in particolare in ambienti riverberanti. L'ingresso combo permette una grande versatilità d'uso, adattandosi ad esempio ad un microfono dinamico o a un ingresso line standard. L'equalizzazione preimpostata Boost permette di rinforzare le frequenze alte e basse. L'uscita LINK permette il collegamento ad un secondo sistema. La portabilità dei sistemi è garantita da un design attuale e accurato caratterizzato da 3 maniglie in tutti i modelli (due sui lati e una sul top) ed un peso totale contenuto che va dai 6,6kg per il modello da 8" ai 17,4Kg della 15". Inoltre ogni box può essere usato in orizzontale come monitor permettendo un appoggio stabile a 45° su entrambi i lati. I sistemi possono essere usati su treppiede o su palo in combinazione con i sub dBTechnologies.

Caratteristiche principali

- Tipologia: Diffusore attivo a 2 vie
- Larghezza di banda utilizzabile [-10dB]: 65Hz - 20kHz
- Risposta in frequenza [-6dB]: 70Hz -

DB TECHNOLOGIES B-Hype 8

- 19,6kHz
- Max SPL (1m): 120dB
- Driver a compressione HF: 1" Exit
- Bobina HF: 1"
- Speaker LF: 8"
- Bobina LF : 1.5"
- Frequenza di crossover: 2300Hz (24dB/Oct)
- Dispersione orizzontale: Asimmetrica, 85° verso l'alto / 120° verso il basso
- Dispersione verticale: 85° (+25° / -60°)
- Classe Amp: Classe-D, raffreddamento passivo (convezione)
- Potenza: 130W RMS - 260W Picco
- Controller: 28/56bit - 48 kHz
- Limiter: Peak, Termico, RMS
- Controlli: Volume, Sensibilità ingresso audio, Preset DSP
- Connessioni di rete: VDE
- Ingresso segnale: 1x Combo In (Mic/Line) bilanciato
- Segnale Out: 1x XLR Out (Link) bilanciato
- Dimensioni: 243 x H443 x 231mm
- Peso: 6,6kg
- Garanzia 3 anni StrumentiMusicali.net

Prezzo : €159,00 IVA inclusa (€130,33 esclusa IVA)
