Diffusori > Diffusori Passivi

WHARFEDALE Titan X12 White

Cod.Art. : 62274

DIFFUSORE PASSIVO 12" 1000W BIANCO

Ora c'è più richiesta che mai di sistemi audio agili che offrano un'esperienza simile ai cabinet in legno per installazioni fisse. I DJ e le band mobili devono racchiudere tutto in un unico veicolo, mentre le sale conferenza devono essere in grado di offrire presentazioni potenti in cui le apparecchiature devono essere discrete. La gamma Titan è progettata per queste applicazioni, senza esitare nel suono. Wharfedale Pro ha ottenuto questo risultato utilizzando lo stato dell'arte, la tecnologia di stampaggio a iniezione assistita a gas, oltre a un rinforzo interno laminare, che aumenta la rigidità e riduce il peso rispetto ai cabinet stampati ad iniezione standard. La sezione delle alte frequenze è stata completamente rivalutata nei Titan X, sia per la copertura che per la qualità del suono. In primo luogo, l'unità HF è stata rinforzata tramite una copertura posteriore in alluminio, che migliora la dissipazione del calore per un audio ad alta pressione e per periodi di tempo prolungati. Gli ingegneri di Wharfedale Pro hanno prestato particolare attenzione alle proprietà acustiche del nuovo HF per garantire un suono molto più morbido, specialmente a livello output elevati. Sebbene le alte frequenze siano nitide e dettagliate, è stato creato un nuovo plug di fase personalizzato per la stabilità dimensionale ed una coerenza di fase accurata. In combinazione con la tromba a simmetria ibrida, il suono dell'intera gamma Titan X si sente forte e chiaro per tutti nella folla.

Caratteristiche

- Configurazione: 12" a 2 vie
- Risposta in frequenza (+/-3dB):
55Hz-20kHz
- Risposta in frequenza (-10dB): 50Hz-20kHz

WHARFEDALE Titan X12 White

- Sensibilità (2,83 V / 1m): 98dB
- SPL max @ 1 m: 128dB
- Impedenza nominale: 8?
- Driver LF: 305mm / 12"
- Bobina: 64,26mm / 2,5"
- Impedenza nominale: 8?
- Potenza LF (AES2-2012): 250W
- Driver HF: Driver a compressione
- Dimensioni della bobina: 44mm / 1,75"
- Dimensione uscita: 25mm / 1"
- Materiale del diaframma: titanio
- Impedenza nominale: 8?
- Potenza HF (AES2-2012): 40W
- Copertura nominale (H x V): Tromba a simmetria ibrida 100°x80°
- Potenza continua del sistema: 250W
- Potenza di programma del sistema: 500W
- Potenza di picco del sistema: 1000W
- Frequenza di crossover: 2.6kHz
- Connettori di ingresso: 2x NL4 (compatibile speakON)
- Hardware: Inserto da 35mm con vite di bloccaggio, 2 maniglie sui lati. M8 x10 punti di rigging
- Cabinet: Trapezoidale in polipropilene
- Finitura: Bianco

Prezzo : €259,00 IVA inclusa (€212,30 esclusa IVA)