

RME Fireface UFX II



Cod.Art. : 62449

INTERFACCIA AUDIO USB 60 CANALI
24-Bit/192kHz

RME Fireface UFX II è un'interfaccia audio in grado di offrire un'eccellente flessibilità, adattandosi perfettamente ad ogni tipo di applicazione audio. Con connessioni in formato analogico, ADAT, AES, SPDIF e USB 2, ha in dotazione un vastissimo numero di canali:

12 Analogici, 16 ADAT e 2 AES per un totale di 30 canali in ingresso e 30 in uscita. Inoltre, grazie al supporto per la connettività USB 2.0, la nuova Fireface UFX II può essere integrata con il telecomando ARC USB (opzionale) di RME. Con la possibilità di gestire in totale fino a 60 canali audio (30 ingressi e 30 uscite), il supporto per frequenze di campionamento fino a 192kHz e la flessibilità offerta dalla connessione USB, la nuova Fireface UFX II è la soluzione ideale per una vasta gamma di applicazioni: registrazione, missaggio e monitoring. RME Fireface UFX II incorpora convertitori AD e DA di qualità assoluta, nuovi circuiti di I/O analogici ottimizzati, in grado di offrire valori di SNR e THD ancora migliori rispetto al modello precedente, per un segnale audio sempre cristallino e trasparente. Il progetto dei nuovi preamplificatori microfonici senza PAD di attenuazione (in grado di accettare livelli in ingresso fino ad un massimo +18dBu con un controllo di gain che arriva a 75dB) rende l'interfaccia perfetta anche per le situazioni più estreme. Inoltre, le nuove uscite cuffia a bassa impedenza e ad alta potenza (2 Ohm) con un livello di uscita massimo di +19dBu forniscono dettaglio e potenza in uscita e volume sufficiente con qualsiasi cuffia ad alta o bassa impedenza. Fireface UFX II supporta anche la funzione Durec (registrazione diretta su USB drive), con un connettore sul pannello frontale dell'interfaccia. Ulteriormente perfezionata, con hardware di seconda generazione per una migliore affidabilità e compatibilità con le periferiche USB, anche con unità più lente o

RME Fireface UFX II

con più partizioni.

Caratteristiche
principali

- 30 Input / 30 Output
- 12x Analog I/O
- 4x Mic/Instrument Preamp
- 1x AES/EBU I/O
- 2x ADAT I/O (o 1x ADAT I/O più 1x SPDIF I/O Optical)
- 1x Word Clock I/O
- 2x MIDI I/O
- 1x USB 2.0 (compatibile USB 3.0)
- Opzionale: Advanced Remote Control USB (connesso via Computer)
- Dimensioni (incluse staffe per il montaggio a rack):
483 x 44 x 210mm
- Peso: 3kg

Prezzo : €1.990,00 IVA inclusa (€1.631,15 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €1.888,00 IVA inclusa (€1.547,54 esclusa IVA)
