RME Digiface USB



Cod.Art. : 63768

INTERFACCIA AUDIO DIGITALE USB 32 IN / 32
OUT CON 4 IN / OUT OTTICI

Questa scheda audio compatta, portatile e leggera, trasporta dati audio digitali in formati SPDIF e ADAT verso computer Windows e Mac. L'approccio Plug and Play permette anche agli utenti meno esperti di installarla facilmente. Le sue caratteristiche, come i robusti driver RME, permettono di operare con la Digiface USB in maniera rapida, comoda ed efficiente. La Digiface USB è un'interfaccia con 4 I/O ADAT/SPDIF ottici e dotata di un'uscita cuffie analogica Jack TRS 6,3mm di alta qualità. Seguendo le orme della famosa HDSP Digiface (interfaccia PCI dotata di cuffie e triplo I/O ADAT), la Digiface USB si connette più facilmente grazie all'USB 2 che permette anche di alimentare l?interfaccia senza bisogno di un'unità esterna. Inoltre, l'aggiunta di un altro I/O ottico mette a disposizione 32 canali in ingresso e in uscita anche quando viene utilizzato l'ADAT. L'uscita analogica è dedicata ai canali 33/34 e può essere utilizzata liberamente grazie al TotalMix FX, la soluzione RME per routing e monitoring che non conosce nessuna limitazione nel percorso del segnale. Ogni singola porta ottica supporta sia ADAT (fino a 8 canali) che SPDIF (stereo). Gli ingressi si adattano automaticamente al formato del segnale che ricevono, le uscite possono essere switchate individualmente per operazioni ADAT e SPDIF. I formati supportati sono SMUX e SMUX4.
Quindi, funzionando a 192kHz, è possibile utilizzare 8 I/O sia in formato SPDIF che ADAT. Le sue dimensioni ridotte e l'alimentazione
USB fanno della Digiface USB un'interfaccia utile e versatile. Può anche essere utilizzata come semplice ampli per cuffie per applicazioni mobile.

Caratteristiche

RME Digiface USB

- Ingresso: 4x ADAT / SPDIF
- Uscita: 4x ADAT / SPDIF / 1x Cuffie TRS stereo 6,3mm
- Modalità Clock: Interno, ADAT In, SPDIF In
- Frequenze di campionamento: 28kHz - 200kHz
- Jitter: <1ns, interno e tutti gli input
- Sensibilità al jitter: PLL funzionante anche a Jitter da 100ns
- TotalMix: Mixer a 22/44 canali con risoluzione interna a 46 bit
- TotalMix: Submix senza latenza e perfetto monitoraggio diretto ASIO
- Interfaccia: USB 2.0, alimentata tramite bus
- Viene fornito con DIGICheck, l'ultimo strumento di misura, analisi e test di RME
- Requisiti PC: Windows 7/8/10 (funzionamento Multi-Client ASIO e WDM)
- Requisiti OSX: 10.6 o successivo, Core Audio
- Dimensioni: 128 x 22 x 55mm
- Peso: 220g

~~Prezzo : €499,00 IVA inclusa (€409,02 esclusa IVA)~~

Prezzo in offerta : €444,00 IVA inclusa (€363,93 esclusa IVA)