ESI U168 Xt

Cod.Art. : 64039

INTERFACCIA AUDIO USB 16 IN / 8 OUT 24-Bit / 96kHz

L'U168 XT è un'interfaccia audio USB 2.0 ad alta velocità per Mac e PC, che porta la tecnologia audio USB ad un nuovo livello offrendo prestazioni migliori per risultati migliori. Queste interfacce prevedono non meno di 16 canali di ingresso e 8 canali di uscita tutti disponibili per l'utilizzo simultaneo. La soluzione a 24 bit / 96 kHz non solo fornisce connettori bilanciati da 1/4" TRS, ma include anche 4 preamplificatori microfonici integrati con ingressi XLR sul pannello frontale con alimentazione Phantom +48V selezionabile, 2 ingressi strumento Hi-Z per le chitarre elettriche ed ingressi e uscite digitali coassiali S/PDIF. Sono presenti due uscite indipendenti per le cuffie, accanto ad un mixer di monitoraggio integrato. Le tastiere esterne, i sintetizzatori ei moduli sonori possono essere collegati tramite gli ingressi e le uscite MIDI sul retro dell'unità. L'U168 XT fornisce driver veloci a bassa latenza ad alte prestazioni basati sulla tecnologia EWDM e DirectWIRE di Esi con il supporto per l'ultima tecnologia WDM, ASIO 2.0 e CoreAudio sia per Mac che PC, che consente di utilizzare l'interfaccia con tutte le applicazioni audio standard disponibili per l'iso professionale. Tutto ciò rende l'elegante U168 XT un'interfaccia audio, che porta laudio USB per applicazioni professionali ad un nuovo livello. Con il software in dotazione è possibile iniziare ad usarla subito ed iniziare a lavorare.

Caratteristiche

- Interfaccia audio ad alta velocità USB 2.0, 16 Ingressi / 8 Uscite a 24-bit - 96kHz
- 4 Preamplificatori microfonici professionali con supporto per alimentazione Phantom +48V
- 2 Ingressi strumento Hi-Z ad alte prestazioni con

ESI U168 Xt

connettore da 1/4"
- Ingresso digitale S / PDIF con connettore
RCA
- Uscita digitale S / PDIF con connettore
RCA
- Supporta fino a 24 bit / 96 kHz
- 16 Ingressi di linea con connettori bilanciati TRS da
1/4"
- 8 Uscite di linea con connettori bilanciati TRS da
1/4"
- 2 Uscite cuffie indipendenti con connettore stereo da
1/4"
- Uscita stereo separata con mixer monitor integrato
controllato dal pannello frontale
- ADC con gamma dinamica 107dB (a)
- DAC con gamma dinamica di 112dB (a)
- 16 Canali MIDI I/O con un ingresso MIDI ed un uscita
MIDI
- Alimentatore incluso
- Supporta Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 e
Windows 10 con ASIO 2.0, MME, WDM e DirectSound incluso il
supporto
DirectWIRE
- Supporta Mac OSX (10.7 e versioni successive) tramite
il driver audio CoreAudio USB
- Include la licenza di Deckadance LE di
Stanton
- Include il software Bitwig 8-Track per workstation
audio digitali
- Include la licenza di inTone 2 ESI Edition di
Audified
- Dimensioni: 450 x 145 x 45mm

Prezzo : €449,00 IVA inclusa (€368,03 esclusa IVA)