

WARM AUDIO WA-47jr



Cod.Art. : 70225

MICROFONO A CONDENSATORE FET A DIAFRAMMA LARGO

Il WA-47jr è la versione FET senza trasformatore del WA-47, il microfono Warm Audio ispirato al classico microfono a condensatore '47. Il WA-47jr è totalmente discreto, ha tre diagrammi polari ed è stato progettato per molteplici applicazioni, dall'home recording a situazioni professionali in studio, live e broadcast. E' perfetto per la ripresa di voci, chitarre, bassi acustici/elettrici, batteria, piano, archi, fiati, ma anche per combinazioni di diverse sorgenti. Il WA-47jr integra una riproduzione della capsula originale k47, progettata con lo stesso "hole pattern" e la stessa risposta in frequenza. La versione Warm Audio di questa capsula (modello WA-47-B-80v) è stata costruita da una fabbrica Australiana con estrema precisione, tale da consentire alla componente sonora più importante di influenzare positivamente la tonalità del WA-47jr. Il microfono prevede un percorso del segnale discreto e dal basso rumore di fondo che, se accostato alla capsula stile '47, permette di ottenere un suono veramente simile al microfono originale ad un costo molto più accessibile. Il WA-47jr utilizza la stessa capsula del modello WA-47. Il circuito del WA-47jr utilizza FET Toshiba di alta qualità, condensatori a film Wima e condensatori elettrolitici Panasonic. Il circuito è semplificato rispetto a quello del '47 classico, ma le componenti e la circuiteria sono di primissima qualità ed hanno una resa sonora che non ha assolutamente rivali in prodotti di questa fascia di prezzo.

Caratteristiche

- FET microfono a condensatore stile 47 senza trasformatore
- Riproduzione custom della capsula '47 (stile

WARM AUDIO WA-47jr

k47)

- Capsula: Oro atomizzato, doppio diaframma largo, piastra posteriore singola, 6 micron NOS mylar (pellicola PET)
- Percorso del segnale completamente discreto, Toshiba FET, condensatori a film Wima, condensatori elettrolitici Panasonic
- Pattern polari: Cardioide, figura a otto e Omnidirezionale
- Filtro passa-alto: 70Hz
- Pad: -10dB
- Rumorosità: 9 dBA
- Gamma dinamica: 138dBA
- SPL max: 147/157dB (@ 1 kHz 1 kOhm 0,5% THD, 0/-10dB)
- Intervallo di frequenza: 20Hz - 20kHz
- Sensibilità: 10mV / Pa o -40dB
- Impedenza di uscita: 100 Ohm
- Impedenza del carico nominale: ?1kOhm
- Uscita massima: 16dBu @ 1kHz, 1kOhm, 0,5% THD
- Rapporto S/N: 85dBA (IEC651)
- Rumore equivalente: 9dBA (IEC651)
- Gamma dinamica: 138 dBA (IEC651)
- Alimentazione: Phantom 48V
- Connettori: XLR placcato in oro a 3-Pin
- Include: Custodia, shockmount, custodia con cerniera
- Placcato in Nickel
- Peso: 05kg
- Diametro: 52mm
- Lunghezza: 210mm

Prezzo : €349,00 IVA inclusa (~~€286,07 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €319,00 IVA inclusa (€261,48 esclusa IVA)