

ALTO TS212 White



Cod.Art. : 70866

CASSA ATTIVA 12" 2 VIE 1100W BIANCA

La serie di diffusori bi-amplificati Truesonic TS2 prodotti da Alto Professional include 4 modelli con woofer da 8", 10", 12" e 15" tutti dotati di un amplificatore integrato in classe D dalla potenza continua di 550W (1100W di picco). Il tweeter in neodimio da 1" è stato collocato in una guida d'onda ottimizzata al fine di garantire un'ottima resa in qualsiasi orientamento assuma il diffusore. Il particolare cabinet trapezoidale in polipropilene è stato progettato per consentirne il posizionamento in orizzontale (stile cassa spia), o in verticale e fornisce sia il classico foro alla base per il collocamento su stativi, sia vari punti di fissaggio M10 per l'installazione sospesa. Il peso contenuto, la griglia protettiva frontale in metallo perforato e la presenza di più maniglie (3 nella TS210, 5 nei modelli TS212 e TS215) agevolano

la posa in opera, la collocazione sul palco e il trasporto. Nel retro del cabinet ogni diffusore della serie TS2 possiede due ingressi su connettori di tipo combo in grado di accettare sorgenti microfoniche (XLR) o di linea (Jack da 1/4") affiancati dai rispettivi controlli di volume rotativi. Un'uscita denominata LINK su connettore XLR maschio permette di estendere il collegamento in cascata a più diffusori, mentre i due selettori Contour e Ground-Lift sono rispettivamente dedicati all'incremento di 3dB di basse e alte frequenze (loudness) e alla variazione del circuito di messa a terra. Tutti i diffusori sono dotati di protezioni dal clip, dal surriscaldamento e dalla saturazione dei trasduttori. La progettazione e la taratura dei modelli della serie TS2 sono state eseguite negli Stati Uniti direttamente dagli Ingegneri della Alto Professional.

Caratteristiche

ALTO TS212 White

- Diffusore biamplificato in Classe D
- Potenza di picco: 1100W (700 LF + 400 HF)
- Potenza RMS continua: 550W (350 LF + 200 HF)
- Trasduttore LF: Woofer da 12"; bobina 2.5"
- Trasduttore HF: Tweeter a compressione in neodimio da 1"
- Crossover: 2,0kHz
- Risposta in frequenza: 53Hz - 20kHz (+/-3dB)
- Gamma di frequenza (+/-10dB): 46Hz - 22kHz
- Max SPL @ 1m: 123dB picco, 120dB continui
- Angolo di copertura (nominale): 80/100°H x 60°V
- Ingressi: 2 Combo (jack TRS 1/4" o XLR)
- Controlli: 2x Volume, On/Off LED, clip limiter LED
- Circuiti di protezione: Surriscaldamento, Clip e Saturazione trasduttori
- XLR link output su connettore maschio
- Cabinet trapezoidale in polipropilene
- Griglia protettiva frontale in metallo perforato
- Dimensioni: 357 x 351 x 591mm
- Peso: 12,86kg

Prezzo : €339,00 IVA inclusa (€277,87 esclusa IVA)
