

BEHRINGER B12X



Produttore : Behringer

Cod.Art. : 73806

CASSA ATTIVA WIRELESS 12" 1000W

L'Eurolive B12X di Behringer è leggera, ricca di funzioni ed offre un sacco di potenza. Di dimensioni perfette per piccoli meeting o spettacoli da coffeehouse, la B12X contiene un driver da 12" a lunga escursione e un driver a compressione a diaframma fenolico da

1" all'avanguardia che fornisce un suono pulito e bassi profondi e accattivanti per tutto il tuo pubblico. Puoi aspettarti enormi quantità di bassi con medie articolate e alti cristallini ogni volta che accendi le B12X. Aggiungi l'EQ a 3 bande, il design bi-amplificato e la tromba esponenziale di grande formato nel mix, e puoi essere certo che il tuo pubblico sperimenterà un'eccezionale qualità del suono. Oltre a ciò, il Klark Teknik DSP ottimizza il suono analizzando continuamente le impostazioni EQ, crossover e del

compressore. Il mixer integrato delle Behringer Eurolive B12X è dotato di due connettori combo XLR / TRS che accettano praticamente

qualsiasi segnale mic / line ed è facile da usare: la sua interfaccia utente è composta da un solo encoder rotativo e da un LCD retroilluminato. Puoi controllare il B12X direttamente dall'altoparlante o con il tuo dispositivo smart tramite un'app mobile iOS / Android gratuita. La connettività Bluetooth consente di ascoltare l'audio dal tuo computer, smartphone o tablet - perfetto per le backing track o per pause musicali. Inoltre, la connettività integrata del B12X con i sistemi wireless Ultralink della serie ULM offre un suono di alta qualità e la massima mobilità. Basta collegare un ricevitore USB ULM (venduto separatamente) e sei pronto per andare.

Caratteristiche

- Configurazione amplificazione: Amplificatore singolo
- Mixer: 3 canali

BEHRINGER B12X

- Driver LF: 12"
- Driver HF: 1"
- Potenza totale: 1000W Classe D
- Ingressi: Combo 2x XLR-1/4"
- Uscite: 1x XLR
- USB: 1x tipo A
- Bluetooth: v4.0
- Wireless: Ultralink ULM (venduto separatamente)
- Elaborazione del segnale: EQ a 3 bande
- Risposta in frequenza: 55Hz-16kHz (± 3 dB)
- Software: Klark Teknik DSP
- Opzioni di montaggio: Pavimento, stativo (35mm)
- Alimentazione: Cavo AC IEC standard
- Dimensioni: 569 x H343 x 269mm
- Peso: 12,88kg

Prezzo : €389,00 IVA inclusa (~~€318,85 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €325,00 IVA inclusa (€266,39 esclusa IVA)