

## ALTO TX208



Cod.Art. : 74014

### CASSA ATTIVA 2 VIE 8" 300W

Con la serie TX2, Alto Professional ha creato una famiglia di altoparlanti amplificati adatti per i concerti più impegnativi, notte dopo notte. Utilizzando gran parte della tecnologia dell'acclamata serie TS3, la nuova serie TX2 offre la potenza e la nitidezza necessarie per suonare al meglio. Ci sono quattro modelli nella gamma: TX208 e 210 da 300 Watt, TX212 e TX215 da 600 watt.

Sono tutti design a due vie bi-amplificati, con un woofer ad escursione lunga ed un driver a compressione in titanio da 1" in una tromba di nuova progettazione. Questo nuovo design della tromba

migliora le prestazioni ad alta frequenza e produce un modello di diffusione estremamente preciso da 90°H x 60°V, ideale per una copertura ottimale del pubblico. La serie TX2 presenta un nuovo ID, che consente di ottenere cabinet robusti, leggeri e facilmente trasportabili. La loro forma trapezoidale consente il posizionamento verticale o angolato e la griglia in acciaio di dimensioni standard offre una protezione completa del driver. Questi diffusori sono costruiti per un uso intensivo e continuo. Aggiungi a ciò il loro completo set di ingressi / uscite e opzioni di montaggio ed è facile vedere che la serie TX2 svolge un ruolo indispensabile nelle vostre performance.

### Caratteristiche

- Potenza: 300W di picco (200W LF + 100W HF), 150W continui (100W LF + 50W HF) in Classe D
- Driver LF: Speaker 8" (203mm), bobina da 1,5" (38,1mm)
- Driver HF: Tweeter a compressione con diaframma in titanio da 1" (25,4mm)

## ALTO TX208

- Crossover: 2,5kHz
- SPL max: 113dB @ 1m
- Risposta in frequenza (-3dB): 75Hz - 20kHz
- Copertura della tromba: 90°H x 60°V nominale
- Connettori: 1x Ingresso bilanciato XLR, 1x Uscita link XLR, cavo di alimentazione IEC
- Controlli: Volume, Switch On/Off
- Indicatori: 2x LED di alimentazione (anteriore e posteriore), LED limitatore di clip
- Protezione: Limitatore di sovraccarico analogico / compressore, protezione termica
- Alimentazione: 100V-240V @ 50 / 60Hz
- Ingresso tensione CA: 100, 110-120, 220-240V, 50/60Hz
- Fusibile: 100-120V T1.6AL 250V, 220-240V T800mA 250V
- Consumo di energia: 150W
- Costruzione: Cabinet in polipropilene stampato ad iniezione, multi-angolo per uso main o monitor, griglia metallica, piedini in gomma, 1 maniglia sul top
- Montaggio / Installazione: Supporto standard per speaker, Monitor angolato
- Dimensioni: 422 x 272 x 252mm
- Peso netto: 6,3kg

Prezzo : €119,00 IVA inclusa (€97,54 esclusa IVA)

---