RELOOP RP-4000 MK2



Cod.Art. : 74326

GIRADISCHI PROFESSIONALE A TRAZIONE DIRETTA
PER DJ

RP-4000 MK2 è un robusto giradischi per DJ per utenti esperti. La nuova versione MK2 include numerosi miglioramenti, tra cui un pannello superiore di nuova concezione e pulsanti metallici rilavorati con un feel migliorato ed una varietà di funzioni. Il piatto in alluminio pressofuso è azionato da un potente motore con una trasmissione diretta a coppia elevata di oltre 1,8kg/cm. Il controllo di precisione del motore a 3 velocità (33 1/3, 45 e 78 rpm) consente all'RP-4000 MK2 di riprodurre qualsiasi disco. La sezione del pitch con un intervallo selezionabile di +/- 8% e +/- 16%, rispettivamente, è adatta per le regolazioni più fini dell'intonazione. L'RP-4000 MK2 presenta un braccio ad S bilanciato staticamente con meccanismo di sollevamento idraulico e sistema antislittamento. Tramite la connessione universale per sistemi di pick-up (SME) è possibile collegare un gran numero di sistemi di pickup. La nuova costruzione del pannello superiore nera è dotata di pulsanti metallici per avvio / arresto, velocità del piatto, controllo del pitch, funzione reverse e ripristino del tempo. La struttura robusta con smorzamento ottimizzato e piedini ammortizzanti migliorano l'isolamento dalle vibrazioni indesiderate.

Caratteristiche

- Tipo: Giradischi a trazione diretta
- Azionamento: Trazione diretta a coppia elevata con azionamento al quarzo
- Motore: Motore CC a 8 poli, trifase, senza spazzole
- Velocità del giradischi: 33 1/3, 45, 78 rpm

RELOOP RP-4000 MK2

- Coppia di spunto: >1,8 kg/cm
- Tempo di frenatura: < 1 sec
- Cambio avvio / rotazione: < 1 sec
- Wow e flutter: <0,2% WRMS
- Rapporto Segnale-Rumore: > 50dB (DIN-B)
- Impianto frenante: Freno elettronico
- Materiale: Alluminio pressofuso
- Diametro del piatto: 332mm
- Braccio: Staticamente bilanciato ad S
- Lunghezza effettiva del braccio: 230,5mm
- Sporgenza: 16mm
- Errore dell'angolo di tracciamento: < 3°
- Peso pickup applicabile: 3,5 - 8,5g (inclusa headshell da 13-18g)
- Intervallo anti-skating: 0 - 7g
- Connessioni: 1x Phono Out (placcato in oro), 1x GND
- Alimentazione: 115/230V, 60/50Hz (UE / USA), 100V, 50/60 Hz (JP)
- Consumo di energia: 12W
- Accessori inclusi: Sistema pick-up OM Black (Ortofon), porta testina, slipmat, contrappeso, alimentatore, manuale di istruzioni
- Accessori opzionali: Coperchio trasparente acquistabile separatamente
- Dimensioni: 450 x 352 x H144mm
- Peso: 9,8kg

~~Prezzo : €399,00 IVA inclusa (€327,05 esclusa IVA)~~

Prezzo in offerta : €289,00 IVA inclusa (€236,89 esclusa IVA)