

## ZOOM F8n

**zoom**

Cod.Art. : 75430

### REGISTRATORE DIGITALE BROADCAST PORTATILE 8 CANALI / 10 TRACCE

Se lavori nella produzione indipendente di film o nella registrazione su dispositivi mobili, lo Zoom F8N è il registratore da campo multitraccia che stavi aspettando. Questo registratore da campo a 10 tracce con 8 ingressi e 4 uscite offre preamplificatori a basso rumore, compatibilità con time-code, ampia misurazione integrata e doppia scheda SDXC ridondante a 24 bit / 192 kHz. Il limiter look-ahead avanzato dell'F8N assicura che non perderai mai una grande ripresa a causa dell'audio distorto. Diverse fonti di alimentazione includono batterie interne ed esterne più CA, e l'F8N va anche oltre la maggior parte dei registratori di campo high-end con il controllo remoto Bluetooth tramite un'app gratuita per iOS. Volume, nitidezza e immersione sono ugualmente importanti per un corretto monitoraggio sul campo. Ecco perché sono stati apportati aggiornamenti all'elaborazione delle cuffie dell'F8n per massimizzarli tutti. È stato aggiunto un incremento del gain digitale per ridurre al minimo il bleed ambientale, che può causare un combo filtering con conseguente scarsa qualità audio. I segnali possono essere liberamente indirizzati ai canali sinistro e/o destro delle cuffie, pre o post-fader. Inoltre, l'uscita della cuffia può essere commutata su mono. È inoltre possibile impostare i suoni di avviso delle cuffie per batteria scarica, avvio/arresto registrazione o errori di registrazione.

#### Caratteristiche

- Mixer / Registratore audio di campo a 8 Canali / 10 Tracce
- 8 Ingressi discreti con connettori combo Neutrik XLR / TRS
- Telaio in alluminio compatto e leggero, che pesa solo 2

## ZOOM F8n

pound (senza batterie)

- Preamplificatori microfonic di alta qualità con guadagno fino a 75dB e EIN inferiore a -127dBu
- Ingressi commutabili + 4dB con opzioni mic / line per XLR e TRS
- Limiter ibridi Look-Ahead avanzati
- Software Zoom AutoMix
- Supporto per registrazione fino a 24bit / 192kHz e 44,1kHz, oltre a 47,952kHz / 48,048kHz per la compatibilità video HD
- Risoluzione 16/24-bit
- Time Code accurato (0,2ppm quando acceso e fino a 0,2 ppm spento) I/O su connettori BNC standard, formati dropframe / non-drop con Jam Sync
- Tre diverse opzioni di alimentazione: 8 batterie AA, batteria esterna CC con connettore Hirose o alimentatore 12V CA (batteria AA e CC non incluse)
- Manopola di controllo del guadagno dedicata, misuratore di livello a LED a 6 segmenti e interruttore PFL / Solo per ciascun canale
- Filtro passa alto, invertitore di fase e decodificatore Mid-Side
- Delay di ingresso fino a 30 msec per canale / delay di uscita fino a 10 frame per uscita
- Compatibile con capsule microfoniche Zoom; il cavo di prolunga opzionale consente il posizionamento remoto
- Uscite bilanciate dual mini-XLR (TA3) più mini jack stereo da 1/8" Sub Out
- Uscita cuffie dedicata (100mW) con controllo del volume del pannello anteriore
- LCD retroilluminato a colori da 2,4" con modalità monocromatica
- Display PFL dedicato con impostazioni di taglio visibili
- Due slot per schede SD / SDHC / SDXC, fino a 512GB ciascuna
- Registra nei formati di file WAV o MP3 compatibili con BWF
- Supporto per metadati estesi (BWF e iXML); tempo di inserimento, data, progetto, numero di scena, ecc

## ZOOM F8n

- Tono slate / mic slate incorporato con interruttore sul pannello frontale
- Utilizzabile come interfaccia audio USB 8-in / 4-out (@ 96 kHz)
- Zoom F8 Control App gratuita per iOS per il controllo remoto wireless, la rinomina dei file e registrazione dei metadati
- Dimensioni: 178 x 140 x 54mm
- Peso: 1kg

Prezzo : €999,00 IVA inclusa (~~€818,85 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €875,00 IVA inclusa (€717,21 esclusa IVA)