

BEHRINGER NX3000



Produttore : Behringer

Cod.Art. : 76155

AMPLIFICATORE CON COMPENSAZIONE AUTOMATICA DELL'IMPEDENZA 3000W

L'amplificatore NX3000 offre 3000 Watt (2x1500 Watt @ 2 Ohm, 2x900

Watt @ 4 Ohm, 3000 Watt in modalità bridge a 4 Ohm) in un formato eccezionalmente leggero (3,4kg) e montabile a rack. Inoltre l'NX3000 è molto più efficiente dei progetti convenzionali, funziona a temperature più basse e non richiede i massicci dissipatori di calore ed i pesanti trasformatori toroidali tipicamente associati alle sue controparti. Grazie ai limiter "Zero-Attack" che offrono il massimo livello di uscita con protezione da sovraccarico eccezionalmente affidabile e la compensazione dell'impedenza degli altoparlanti SmartSense, che fornisce una risposta in frequenza completamente lineare a qualsiasi impedenza di carico, è possibile far funzionare l'NX3000 per ore e ore di seguito. La rivoluzionaria tecnologia Behringer in Classe-D ad alta densità, combinata con un'alimentazione switching ultra-efficiente, assicura che questa potente centrale elettrica guiderà il tuo impianto senza sforzo per molti anni a venire.

Caratteristiche

- Fornisce 2x 1500 Watt in 2 Ohm; 2x 900 Watt in 4 Ohm; 3000 Watt in 4 Ohm (modalità bridge) e pesa meno di 3,5kg
- Massima affidabilità grazie alla rivoluzionaria tecnologia High Density Class-D con accumulo termico "quasi zero"
- Alimentatore switching ultra-efficiente per un audio privo di rumore, elevata risposta ai transienti e basso consumo energetico
- Crossover stereo incorporato con modalità low-cut, high-cut e full range
- Compensazione dell'impedenza degli altoparlanti SmartSense per una risposta in frequenza completamente lineare a

BEHRINGER NX3000

qualsiasi impedenza di carico

- I limiter "Zero-Attack" offrono il massimo livello di uscita con protezione da sovraccarico affidabile
- Controlli del guadagno ravvicinati e illuminati per un'impostazione precisa del livello
- Precisi LED Signal e Limit a 4 segmenti per monitorare le prestazioni
- Connettori di ingresso combo XLR e 1/4" TRS per compatibilità con qualsiasi fonte
- Connettori per altoparlanti twist-lock professionali per la massima affidabilità
- Protezione DC, LF e sovraccarico termico indipendenti su ciascun canale proteggono automaticamente l'amplificatore e gli altoparlanti
- Sistema di ventilazione "back-to-front" che impedisce l'accumulo termico per un funzionamento affidabile
- Dimensioni: 482 x 94 x 231 mm
- Peso: 3,4 Kg

Prezzo : €239,00 IVA inclusa (€195,90 esclusa IVA)
