

BEHRINGER NX1000D



Produttore : Behringer

Cod.Art. : 76490

AMPLIFICATORE CON DSP E COMPENSAZIONE AUTOMATICA DELL'IMPEDENZA 1000W

L'amplificatore NX1000D ha una potenza di 1000 Watt (2 x 500 Watt @

2 Ohm, 2 x 300 Watt @ 4 Ohm, 1000 Watt in modalità bridge a 4 Ohm)

in un formato eccezionalmente leggero (3,4kg) e montabile a rack. Inoltre, i convertitori DSP a 24 bit/96 kHz integrati assicurano la massima integrità del segnale con una gamma dinamica estremamente

ampia. E poichè l'NX1000D è molto più efficiente dei progetti convenzionali, funziona a temperature più basse, non richiede i massicci dissipatori di calore ed i pesanti trasformatori toroidali tipicamente associati alle controparti convenzionali. Grazie ai limiter "Zero-Attack" che offrono il massimo livello di uscita con protezione da sovraccarico eccezionalmente affidabile, compensazione dell'impedenza degli altoparlanti SmartSense per una

risposta in frequenza lineare con diffusori di qualsiasi impedenza, è possibile far funzionare l'NX1000D per ore. La rivoluzionaria tecnologia Behringer in Classe-D ad alta densità, combinata con un'alimentazione switching ultra-efficiente, assicura che questa potente centrale elettrica guiderà il tuo impianto senza sforzo per molti anni a venire.

Caratteristiche

- Fornisce 2x 500 Watt @ 2 Ohm; 2x 300 Watt @ 4 Ohm; 1000 Watt @ 4 Ohm (modalità bridge)
- Massima affidabilità grazie alla rivoluzionaria tecnologia High Density in Classe-D con accumulo termico "quasi zero"
- Alimentazione switching ultra-efficiente per un audio privo di rumore, elevata risposta ai transitori e basso consumo energetico

BEHRINGER NX1000D

- DSP ad alte prestazioni e convertitori a 24-bit / 96 kHz garantiscono l'integrità del segnale ed una elevatissima gamma dinamica
- Sezione DSP con delay sofisticato, crossover (3 tipi, fino a 48dB/Oct), EQ (8 parametrici, 2 dinamici), elaborazione dinamica
- Compensazione dell'impedenza SmartSense con risposta in frequenza lineare a qualsiasi impedenza di carico dei diffusori
- Il display LCD sul pannello anteriore consente il setup e la regolazione senza PC
- Può essere configurato, controllato e monitorato tramite il connettore USB sul pannello anteriore
- Potente software remoto scaricabile da behringer.com
- Limiter "Zero-Attack" che offrono il massimo livello di uscita con una protezione da sovraccarico affidabile
- Crossover Subwoofer / Satellite incorporato per un funzionamento del subwoofer perfetto
- Controlli del Gain ravvicinati e illuminati per una regolazione precisa del livello
- LED del segnale e limiter a 4 segmenti per il monitoraggio delle performance
- Connettori di ingresso combo XLR e 1/4" TRS per la compatibilità con qualsiasi sorgente
- Connettori per altoparlanti twist-lock professionali per la massima affidabilità
- Protezione DC, LF e da sovraccarico termico indipendente su ciascun canale protegge automaticamente amplificatore e altoparlanti
- Sistema di ventilazione "back-to-front" che impedisce l'accumulo termico per un funzionamento affidabile
- Dimensioni: 94 x 483 x 231mm
- Peso: 3,4kg

Prezzo : €249,00 IVA inclusa (€204,10 esclusa IVA)