Diffusori > Diffusori Attivi

DYNACORD D8A



DYNACORD

Cod.Art. : 83724

CASSA ATTIVA 8" 800W

Il D8A è un diffusore amplificato, estremamente robusto e leggero a 2 vie 8"/1" con cabinet in plastica, ideale per applicazioni audio professionali. Il D8A si avvale di diversi accessori per la sospensione che lo rendono adatto ad essere utilizzato in installazioni fisse, anche particolari. Il cabinet del diffusore è costruito in ABS ed è quindi estremamente resistente per impieghi on the road. Il diffusore è dotato di un trasduttore al neodimio Dynacord DND8200-8 per le basse frequenze, mentre per l'emissione
delle alte frequenze viene impiegato il driver Electro-Voice DH3. La tromba HF a direttività costante è stata integrata nel cabinet con sistemi CAD. Gli amplificatori di potenza digitali integrati operano in bi-amplificazione e vengono controllati da un crossover elettronico che è stato appositamente studiato per rispondere, in maniera ottimale, alle caratteristiche acustiche dei trasduttori.
Il diffusore D8A può essere utilizzato sia per applicazioni full-range che come diffusore Mid-Hi in piccoli sistemi satellite attivi e passivi o anche come monitor. Il segnale di linea in ingresso può essere collegato al diffusore tramite connettore XLR o jack 1/4" standard. Mentre, il segnale microfonico in ingresso può essere collegato tramite un connettore XLR e regolato utilizzando il controllo di livello microfonico Mic. Il segnale principale può essere trasmesso ad un altro diffusore D8A tramite un cavo microfonico XLR standard, mentre il controllo del livello Master permette di effettuare una semplice regolazione del livello di pressione sonora richiesto. Il diffusore D8A viene collegato alla rete principale tramite una presa IEC che ne garantisce un funzionamento pratico e sicuro. La robusta griglia frontale del diffusore in acciaio è ricoperta internamente di gommapiuma acustica estremamente resistente che protegge i componenti da qualsiasi danno meccanico.

DYNACORD D8A

Caratteristiche

- Diffusore: Amplificato full-range a 2 vie
- Capacità massima amplificatore, IHF-A: 800W
- Potenza LF: 200W RMS
- Potenza MF-HF: 200W
- SPL 2,83V / 1m 1 W/8 ?: 94dB
- SPL 1m (misurato al 10% THD): 123dB
- Gamma di frequenza (-10dB): 56Hz - 20kHz
- Angolo di copertura nominale (HxV): 90° x 90°
- Frequenza X-Over: 1,8kHz
- Trasduttore LF: 8", DND 8200-8
- Trasduttore HF: 1", DH 3
- Lo-Cut selezionabile: 120Hz, 12dB / Ott
- Alimentazione: 220 - 240V, 50 - 60Hz, 40 Watt
- Temperatura di funzionamento: 0°C - 40°C
- Materiale: ABS
- Finitura: Nera
- Griglia: Acciaio verniciato a polvere, schiuma acustica
- Maniglie: 1
- Dimensioni: 282 x 442 x 259mm
- Peso: 9kg

Prezzo : €1.049,00 IVA inclusa (€859,84 esclusa IVA)