

DYNACORD TS400



Cod.Art. : 83726

CASSA PASSIVA 4x6" 600W

Il controllo del pattern verticale è una necessità per la massima qualità del suono e l'intelligibilità del parlato, specialmente in spazi acustici difficili. Il TS 400 è stato progettato per fornire una copertura molto ampia e uniforme su una larghezza di banda molto ampia utilizzando woofer distanziati e filtrati come elementi dell'array. Il design a 2.5 vie posiziona gli elementi alle estremità della colonna per la massima distanza in modo da abbassare la frequenza effettiva controllata.

Caratteristiche

- Configurazione: Passiva 2.5
- Impedenza nominale: 4?
- Potenza nominale RMS: 600W
- Potenza di picco: 2400W
- SPL 1W / 1m: 97dB
- SPL a 1 m (calcolato con potenza di picco): 131dB max
- Intervallo di frequenza (-10dB): 74Hz - 20kHz
- Angolo di copertura nominale: 90° x 40°
- Frequenza X-Over: 2600Hz
- Protezione tracking della bobina: Alogena
- Driver HF: Electro-Voice DH-3
- Driver LF: 4x DND 6130-16
- Connettori: 2x Neutrik SpeakON NL4
- Materiale: Alluminio
- Griglia: Acciaio
- Punti di sospensione: 10x M6
- Dimensioni: 199 x H935 x 281mm
- Peso: 17kg

Amplificazione > Casse Passive

DYNACORD TS400

Prezzo : €2.319,00 IVA inclusa (€1.900,82 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €1.738,00 IVA inclusa (€1.424,59 esclusa IVA)
