

PRESONUS Studio 68c



 PreSonus

Cod.Art. : 85763

INTERFACCIA AUDIO USB-C 6 IN / 6 OUT CON 4 PREAMPLIFICATORI XMAX

Una scelta eccellente per le piccole band, produttori e studi di piccole e medie dimensioni, l'interfaccia audio USB-C Studio 68c con 6-in, 6-out registra fino a 192kHz. Offre due ingressi mic / linea / strumento e due input mic / line, tutti con preamplificatori microfonici PreSonus XMAX, oltre alle uscite di linea abbinata in CC e MIDI I/O. Uno studio di registrazione completo e all-in-one, lo Studio 68c è dotato del premiato software di produzione musicale Studio One Artist per macOS e Windows ed è

retrocompatibile con le connessioni USB 2.0 e 3.0. Perfettamente integrato con PreSonus Studio One Artist, l'interfaccia Studio 68c funziona praticamente con tutti i software di registrazione per macOS e Windows. Facile da apprendere, consente di comporre, registrare e produrre senza essere distratto dagli strumenti. Se hai bisogno di un nuovo loop o di un campione per la tua ultima produzione, Studio One ti consente di ascoltare e acquistare nuovi contenuti direttamente dal tuo ambiente di produzione.

L'interfaccia audio Studio 68c 6-in, 6-out è dotata di connettività USB-C per computer e include 2 ingressi combo mic / instrument / line e 2 ingressi mic / line con alimentazione phantom +48V per microfoni a condensatore, più un S/PDIF digitale. Le quattro uscite di linea TRS da 1/4" sono accoppiate in CC per inviare tensioni di controllo. La funzione Cue Mix A/B consente di alternare due mix durante il monitoraggio con cuffie, perfetto per i DJ e per ascoltare il mix monitor di un performer. L'interfaccia MIDI incorporata dello Studio 68c consente la connessione ad una tastiera, un modulo audio o ad una superficie di controllo.

Caratteristiche

PRESONUS Studio 68c

- I/O simultanei fino a 6 ingressi / 6 uscite (4x4 a 192 kHz)
- 2 Ingressi mic / strumento / linea con preamplificatori microfonici in Classe A XMAX
- 2 Ingressi mic / line con preamplificatori microfonici in Classe A XMAX
- 2 Uscite principali bilanciate TRS da 1/4"
- Accoppiate in CC per l'invio di tensioni di controllo
- 2 Uscite di linea TRS bilanciate da 1/4" per il monitor mixing
- Abbinata in CC per l'invio di tensioni di controllo
- 1 Uscita cuffie stereo
- I/O digitale S/PDIF stereo
- Meter, Controlli e funzionalità
- Monitoraggio diretto
- Cue mix A / B (per uscita cuffie)
- Controlli di livello sul pannello frontale per le uscite principali
- Alimentazione phantom +48V per microfoni a condensatore (globale)
- 6 Meter di livello a LED a forma di ladder (4 ingressi, 2 uscite principali)
- Software integrato: Studio One Artist, Suite plug-in Studio Magic
- Porta: USB-C (USB 2.0)
- Risoluzione: 24-bit
- Frequenze di campionamento: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 e 192kHz
- Costruzione robusta con telaio e manopole in metallo
- Dimensioni: 44 x 229 x 140mm
- Peso: 1kg

Prezzo : €275,00 IVA inclusa (~~€225,41 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €255,00 IVA inclusa (€209,02 esclusa IVA)