

ALTO TS312S Sub



Cod.Art. : 88696

SUBWOOFER ATTIVO 12" 2000W

Ci sono momenti in cui il tuo sistema audio ha bisogno di un'ulteriore uscita a bassa frequenza e "punch". Per queste situazioni, Alto Professional offre con orgoglio il subwoofer amplificato TS312. Questo subwoofer estende la risposta dei bassi a qualsiasi diffusore fullrange, togliendo a quel diffusore il difficile compito di riprodurre le frequenze basse. Il risultato? Un sistema con una sorprendente risposta ad ampio raggio, caratterizzato da basse frequenze drammatiche e d'impatto e medi e bassi senza sforzo e senza distorsioni. Il pubblico sentirà tutto con una nitidezza perfetta, dai più bassi suoni di synth bassi alle più alte campane a percussione e tutto il resto.

Caratteristiche

- Potenza di uscita: 2000W di picco, 1000W continui
- Amplificatore: Classe D ad alta efficienza
- Trasduttore: Woofer da 12" (305mm), bobina da 3" (76mm)
- Risposta in frequenza: 44Hz - 95Hz (-3dB)
- Intervallo di frequenza: 38Hz - 110Hz (-10dB)
- SPL massimo: 129dB (@ 1m) 126dB continuo (dB SPL @ 1m)
- Connessioni: 2x Input XLR + 1/4" (6,35mm), 2x Output XLR, 1x Input cavo di alimentazione IEC
- Livello di ingresso: Linea +4dBu (nominale)
- Controlli esterni: Controllo del volume, switch della modalità di uscita, inversione di polarità, LED bassa frequenza estesa, switch di alimentazione
- Indicatori: LED Limiter / Clip, LED polarità inversa, LED bassa frequenza estesa, LED interruttore di alimentazione
- Protezioni elettroniche: Clip elettronica, sovraccarico

ALTO TS312S Sub

termico e trasduttore

- Involucro: Cabinet in MDF rinforzato, presa per stativo da 36mm sul pannello superiore
- La finitura robusta e resistente offre anche un grande look
- Connessione di alimentazione: IEC con fusibile di rete
- Tensione di Ingresso: 100V, 110-120V, 220-240V, 50/60Hz
- Dimensioni: 456 x 459 x 505mm
- Peso: 25kg
- Design: Progettato e ottimizzato negli Stati Uniti

Prezzo : €499,00 IVA inclusa (€409,02 esclusa IVA)
