

## AUDIO TECHNICA AT-LP120X USB Silver



audio-technica

Cod.Art. : 92079

### GIRADISCHI PROFESSIONALE A TRAZIONE DIRETTA GRIGIO

L'AT-LP120X presenta un nuovo motore DC servo a trazione diretta, con controllo dinamico anti-skate regolabile e preamplificatore phono selezionabile. Riproduce i tuoi dischi a tre velocità 33 1/3, 45 e 78 RPM. L'uscita USB consente la connessione diretta al computer. Basta scaricare il software gratuito di registrazione Audacity compatibile con Mac e PC (o un software di tua scelta) e avviare la conversione dei tuoi dischi in file audio digitali.

Oltre all'uscita USB, il giradischi viene fornito con un cavo di uscita RCA doppio rimovibile ed è dotato di un preamplificatore fono selezionabile che consente di collegarsi direttamente allo stereo di casa, sia che abbia un ingresso phono dedicato o meno. Dotato di un braccio a forma di S con forza di tracking regolabile e un guscio di protezione universale da 1/2" AT-HS6 con una cartuccia fono Dual Magnet AT-VM95E. Audio-Technica è leader nella

progettazione di cartucce fono da oltre 50 anni e questa esperienza mostra la versatile e ad alte prestazioni della testina AT-VM95E, dotata di uno stilo ellittico da 0,3 x 0,7 mil, ma è anche compatibile con qualsiasi puntina di ricambio della serie VM95, offrendo un'ampia scelta di possibilità per ogni budget e applicazione .

#### Caratteristiche

- Tipo: Completamente manuale
- Motore: Servo-controllato CC
- Velocità: 33-1 / 3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
- Variazione del pitch: +/-8% o +/-16%
- Piatto: Alluminio pressofuso
- Coppia di avviamento: >1,0kgf.cm

## AUDIO TECHNICA AT-LP120X USB Silver

- Sistema di frenatura: Elettronico
- Wow and Flutter: <0,2% WRMS (33 RPM)
- Rapporto segnale-rumore:> 50dB
- Output Pre-amp "Phono": 4mV nominali a 1 kHz, 5cm/sec
- Output Pre-amp "Line": 240mV nominali a 1 kHz, 5cm/sec
- Gain pre-amp Phono: 36dB nominale, equalizzazione RIAA
- Funzione USB: PC o Mac con una porta USB disponibile (USB 1.1 o superiore)
- Windows 7, Mac OS X o successivi A/D, D/A - 16 bit / 44,1 kHz o 48 kHz USB selezionabili
- Interfaccia computer: Compatibile con USB 1.1 Windows 7 o superiore, o MAC OS X o successivo
- Alimentazione: 115/230V CA, 60/50Hz
- Consumo di energia: 2,75W
- Dimensioni: 142 x 452 x 352mm
- Peso: 8,0kg
- Accessori inclusi: cartuccia phono AT-VM95E, testina AT-HS6, cavo USB, cavo doppio RCA (maschio) a doppio RCA (maschio), copertura antipolvere, adattatore 45 giri

Prezzo : €299,00 IVA inclusa (€245,08 esclusa IVA)

---