RODE NT2000



Cod.Art. : 0937

MICROFONO A CONDENSATORE MULTIPOLARE
OMNI/CARDIOIDE/AD OTTO

Il primo microfono a condensatore a diaframma largo (al mondo!) con
controllo del diagramma polare, filtro ed attenuatore direttamente sul corpo del microfono. Il nuovo sistema di elettronica SMD allo stato dell'arte e la nuova capsula HF1 convergono a creare un microfono estremamente silenzioso, con soli 7 dBA di self noise ed un valore di SPL di 147 dB (addirittura di 157 dB, se utilizziamo l'attenuatore): una garanzia per chi non vuole rinunciare alla creatività senza accettare compromessi sulla qualità. L'NT2000 è fornito insieme allo shock mount SM2, il tutto all'interno di una pratica valigetta.

Rode: SOLO 10 anni di garanzia

Caratteristiche
principali

- Capsula a diaframma largo con membrana dorata
- Rumore di fondo estremamente basso con circuiteria senza trasformatore
- Diagramma Polare variabile in modo continuo fra Omni/Cardioide/Figura a Otto
- Taglio di frequenza (pad) da 0 a -10dB su 20-150Hz con regolazioni continue
- Finitura in nickel satinato ad alta resistenza
- Supporto interno antivibrazione della capsula
- Accessori inclusi: Valigetta rigida, shock mount

Specifiche
Tecniche

RODE NT2000

- Capsula: Condensatore a doppio diaframma a polarizzazione esterna da 25mm (1")
- Elettronica attiva: Convertitore di impedenza JFET con buffer di uscita bipolare
- Diagramma Polare: Commutabile fra Omni/Cardioide/Figura a otto a controllo continuo
- Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz
- Filtro passa alto: 0/-10dB su 20-150Hz (selezione continua)
- Impedenza in uscita: 200 Ohm
- Sensibilità: -36 dB re 1V/Pa (16mV @ 94db SPL) +/-2 dB
- Rumore Equivalente: 7 dBA SPL (per IEC651, IEC268-15)
- Uscita massima: +15 dBu (@ 1% THD su 1K Ohm)
- Range dinamico: 136 dB (per IEC651, IEC268-15)
- SPL massimo: 147 dB SPL (@ 1% THD su 1K Ohm)
- Rapporto S/N: 84 dB (1kHz rel 1 Pa; per IEC651, IEC268-15)
- Alimentazione richiesta: Phantom P48
- Peso del microfono: 0,836kg

Prezzo : €475,00 IVA inclusa (€389,34 esclusa IVA)